



## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

### Fontefloor EP Primer

### Podkład epoksydowy

Nr TIK-8400-5014a

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **TIK-8400-5014a Fontefloor EP Primer, jako część systemu**
2. Zamierzone zastosowania: **Wyroby do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – powłoka: ochrona przed wnikaniem (1.3), odporność fizyczna (5.1)**
3. Producent: **Tikkurila Oyj, Kuninkaalantie 1, FI-01300 Vantaa**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **AVCP 2+, AVCP 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 1504-2:2004**

Jednostka Notyfikowana: **AVCP 2+: 0809 VTT Expert Services Oy**

**AVCP 3: 0809 VTT Expert Services Oy (VTT-S-6075-14)**

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Skurcz liniowy	NPD*	EN 1504-2:2004
Wytrzymałość na ściskanie	NPD	
Współczynnik rozszerzalności cieplnej	NPD	
Odporność na ścieranie	zgodnie z parametrami warstw nawierzchniowych	
Przyczepność metodą nacinania	NPD	
Przepuszczalność CO <sub>2</sub>	zgodnie z parametrami warstw nawierzchniowych	
Przepuszczalność pary wodnej	klasa I, $s_D < 5$ m	
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	$w < 0.1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0.5}$	
Przyczepność po badaniu kompatybilności cieplnej	NPD	

Odporność na szok termiczny	NPD	
Odporność chemiczna	NPD	
Zdolność mostkowania rys	NPD	
Odporność na uderzenie	zgodnie z parametrami warstw nawierzchniowych	
Przyczepność po odrywaniu	$\geq 2.0 \text{ N/mm}^2$	
Reakcja na ogień	B <sub>fl</sub> – s1	
Opory poślizgu/ opory poślizgnięcia powierzchni	NPD	
Zachowanie w warunkach sztucznego starzenia	NPD	
Właściwości antystatyczne	NPD	
Przyczepność do mokrego betonu	$\geq 1.5 \text{ N/mm}^2$ , brak widocznych defektów	
Dyfuzja jonów chlorkowych	NPD	
Emisja niebezpiecznych substancji	NPD	

\* (właściwość użytkowa nieokreślona)

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzenie (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Łukasz Czyż

w Dębicy, dnia 04.09.2017 r.

DZIAŁ BADAŃ, ROZWOJU I INNOWACJI  
Kierownik ds. Badań i Rozwoju Produktu

*Łukasz Czyż*  
Łukasz Czyż