



TIKKURILA



Pinja Flex Combi

WODOROZCIEŃCZALNA FARBA
POLIAKRYLANOWA DO OKIEN
I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Doskonała ochrona okien i drzwi zewnętrznych

FARBA PINJA FLEX COMBI TWORZY
NA DREWIE SZYBKOSCHNĄCĄ
I ELASTYCZNĄ POWŁOKĘ O NISKIEJ
PRZEPUSZCZALNOŚCI WODY.



Doskonała ochrona przed światłem UV.

Farby Pinja Flex Combi zapewniają wyjątkową trwałość połysku i koloru nawet w najtrudniejszych warunkach klimatycznych. Powłoki spełniają rygorystyczne wymagania normy EN 927-5 dotyczącej przepuszczalności wody.

Doskonałe właściwości adhezyjne Pinja Flex Combi zapewniają bardziej wydajny proces malowania, ponieważ można używać tego samego produktu jako podkładu i warstwy nawierzchniowej.

Farby Pinja Flex Combi są dostępne w szerokiej gamie kolorystycznej zarówno w wersji półmatowej jak i półpołyskowej.

SYSTEMY MALARSKIE

WW78

NAZWA PROCESU	PRODUKT	METODA APLIKACJI	GRUBOŚĆ MOKREJ WARSTWY
Podkład	1 x Pinja Flex Combi 25, 35	Natrysk	125-150 g/m ²
Nawierzchnia	1 x Pinja Flex Combi 25, 35	Natrysk	125-150 g/m ²

WW77

NAZWA PROCESU	PRODUKT	METODA APLIKACJI	GRUBOŚĆ MOKREJ WARSTWY
Podkład	1-2 x Pinjadur Primer	Natrysk	100-150 g/m ²
Nawierzchnia	1 x Pinja Flex Combi 25, 35	Natrysk	100-150 g/m ²

Szczegółowe instrukcje dotyczące stosowania znajdują się w karcie technicznej produktu.

TIKKURILA POLSKA S.A.
ul. Ignacego Mościckiego 23
39-200 Dębica
Infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55
www.tikkurila.pl

© TIKKURILA 04/2019. | Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim, międzynarodowymi traktatami o prawie autorskim oraz umowami. Nazwy produktów, usług oraz znaki towarowe i logo marki Tikkurila są chronione przez prawo w zakresie znaków towarowych, projektu oraz praw autorskich. Jakiegokolwiek przetwarzanie, przenoszenie, dystrybucja lub przechowywanie informacji zawartych w tym dokumencie jest ściśle zabronione. Wszelkie informacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.