



TIKKURILA



Pinjalac HB 30

SYSTEMY LAKIERNICZE DO OKIEN
I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

Wyjątkowa trwałość i efektowne wykończenie



PINJALAC HB 30 TO WODOODPORNE SYSTEMY LAKIERNICZE, KTÓRE SĄ STWORZONE DO OCHRONY ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI DREWNIANYCH, TAKICH JAK RAMY OKIENNE I DRZWI.

Trwałe wykończenie powierzchni narażonych na codzienne działanie czynników atmosferycznych

Pinjalac HB 30 zapewnia doskonałą ochronę przed przenikaniem wody (produkt testowany zgodnie z normą EN 927-1). Tworzy transparentną powłokę, która wzmacnia naturalne piękno drewna. Pinjalac HB 30 można zabarwić na dowolny kolor. Jest również wysoce tiksotropowy, co pozwala na nałożenie grubej warstwy wyrobu bez ryzyka zacieków.

Dzięki temu, iż Pinjalac HB 30 jest wysoce wydajny i szybko schnący, jego zastosowanie umożliwia w krótkim czasie na sztaplowanie pomalowanych elementów w stopy, co z kolei przyspiesza proces aplikacji i poprawia wydajność produkcji.

TYPOWE SYSTEMY MALARSKIE

WW90

NAZWA PROCESU	PRODUKT	METODA APLIKACJI	GRUBOŚĆ MOKREJ WARSTWY
1x Impregnacja	Pinja Wood Stain	Zanurzenie, natrysk, pędzel, szciotkowanie mechaniczne	60 - 80 µm
1x Lakierowanie 1x Lakierowanie	Pinjalac HB 30 Pinjalac HB 30	Natrysk Natrysk	120 - 150 µm 120 - 150 µm

WW91

Zalecany do gatunków drewna z otwartymi porami (np. akacja, dąb, meranti).

NAZWA PROCESU	PRODUKT	METODA APLIKACJI	GRUBOŚĆ MOKREJ WARSTWY
1x Impregnacja 1x Podkładowanie	Pinja Wood Stain Pinjalac Solid Dipp	Zanurzenie, flow coating Zanurzenie, flow coating	60 - 80 µm 80 - 100 µm
1x Lakierowanie 1x Lakierowanie	Pinjalac HB 30 Pinjalac HB 30	Natrysk Natrysk	120 - 150 µm 120 - 150 µm

Szczegółowe instrukcje dotyczące stosowania znajdują się w karcie technicznej produktu.