



KATALOG PRODUKTÓW



KATALOG PRODUKTÓW



Ponad 160 lat doświadczenia

Marka Tikkurila już od ponad 160 lat jest ekspertem w dostarczaniu rozwiązań do wykańczania powierzchni. Nasi specjaliści nieustannie pracują nad podnoszeniem jakości oferowanych produktów, a także dostarczaniem kompleksowych rozwiązań w oparciu o wykorzystanie najnowocześniejszych technologii.

- Innowacyjne produkty wysokiej jakości
- Profesjonalne doradztwo technologiczne
- Kompleksowe rozwiązania
- Dbłość o zdrowie i środowisko
- Produkty doceniane i rekomendowane przez specjalistów rynku budowlanego oraz konsumentów





Potęga kolorów

PONAD 13 000 KOLORÓW
W SYSTEMIE BARWIENIA TIKKURILA

LINIA FARB TIKKURILA OPTIVA

TECHNOLOGIA ENKAPSULACJI

- ✓ Bardzo dobra siła krycia farby
- ✓ Podwyższona odporność powłoki na plamy i zabrudzenia
- ✓ Zwiększona odporność powłoki na brud i kurz
- ✓ Zmniejszony efekt solny (zmniejsza efekt wypłukiwania soli w starych budynkach, kościołach, muzeach itp.)

EKSTREMALNA TRWAŁOŚĆ

- ✓ Wykończenie o jednolitym połysku
- ✓ Jednorodna i łatwa do uzyskania struktura powłoki
- ✓ Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 (EN 13300)
- ✓ Trwałość koloru w czasie

PRZYJAZNA DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

- ✓ Produkt nie zawiera rozpuszczalników organicznych: 0% LZO (oznaczone wg normy PN-EN ISO 11890:2)
- ✓ Ekologiczna receptura i najwyższa jakość – potwierdzone certyfikatem Ecolabel
- ✓ Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
- ✓ Składniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego REACH, którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska
- ✓ Farba spełnia wymagania z zakresu VOC dla farb w wielokryterialnym systemie certyfikacji BREEAM International*
- ✓ Farba spełnia wymagania ustanowione przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) oraz niemiecki Komitet ds. Zdrowotnej Oceny Wyrobów Budowlanych (AgBB), a także wymagania znajdujące się w belgijskim dekrete królewskim ustanawiającym limity emisyjne dla materiałów budowlanych stosowanych wewnątrz

* Z wyłączeniem pomieszczeń narażonych na zwiększoną wilgotność.
Zapoznaj się ze szczegółami w Deklaracji Producenta dotyczącej systemu BREEAM International.

TIKKURILA OPTIVA CERAMIC SUPER MATT 3

Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, do barwienia, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii ceramicznej

- ✓ Unikatowa zdolność regeneracji matowej powłoki poprzez przetarcie ściany suchą lub mokrą tkaniną
- ✓ Zalecane pomieszczenia: salony, sypialnie
- ✓ Technologia ceramiczna gwarantuje głęboki mat bez widocznych wyłyszeń
- ✓ Stopień połysku: głęboki mat

TIKKURILA OPTIVA MATT 5

Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, do barwienia

- ✓ Zalecane pomieszczenia: salony, sypialnie, pokoje dziecięce
- ✓ Stopień połysku: mat

TIKKURILA OPTIVA SATIN MATT 7

Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, do barwienia

- ✓ Zalecane pomieszczenia: salony, sypialnie, pokoje dziecięce, jadalnie, przedpokoje
- ✓ Stopień połysku: satynowy mat

TIKKURILA OPTIVA SEMI MATT 20

Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, do barwienia

- ✓ Zalecane pomieszczenia: powierzchnie przeznaczone do częstego mycia, narażone na zabrudzenia lub kontakt z wilgocią: kuchnie, łazienki, pralnie, klatki schodowe itp. **W połączeniu z podkładem Tikkurila Otex Akva może być użyta do pomalowania glazury w kuchni, np. nad blatem kuchennym oraz w łazience, z wyłączeniem powierzchni pod prysznicem.**
- ✓ Stopień połysku: półmat

ZASTOSOWANIE (cała linia):	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Ściany i sufit wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Płyty kartonowo-gipsowe, tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe oraz renowacja starych wymalowań.	Wszystkie kolory z wzorników: Tikkurila Symphony, NCS, RAL.	Głęboki mat, mat, satynowy mat, półmat.	Tikkurila Optiva Primer. W przypadku luźno związanego podłoża zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit.	8–16 m ² /l przy jednokrotnym malowaniu.	0,09 l; 0,45 l (testery dla Tikkurila Optiva Matt 5) 0,9 l, 2,7 l, 9 l 18 l (Tikkurila Optiva Matt 5)



TIKKURILA OPTIVA CLEAN AIR – NOWOŚĆ

TECHNOLOGIA OCZYSZCZAJĄCA POWIETRZE

- ✓ Tikkurila Optiva Clean Air zawiera innowacyjną technologię spoiwa o właściwościach redukujących formaldehyd
- ✓ Farba zmniejsza stężenie formaldehydu w pomieszczeniach, co potwierdzają badania przeprowadzone przez akredytowane niezależne laboratorium (zgodnie z ISO 16000:24)

EKSTREMALNA TRWAŁOŚĆ

- ✓ Podwyższona odporność powłoki na plamy i zabrudzenia
- ✓ Jednorodna i łatwa do uzyskania powłoka
- ✓ Jednolity, głęboko matowy efekt końcowy
- ✓ Trwałość koloru w czasie

ODPORNA NA ZMYWANIE

- ✓ Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 (EN 13300)

PRZYJAZNA DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

- ✓ Najwyższa jakość potwierdzona certyfikatem Ecolabel
- ✓ Produkt rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne*
- ✓ Składniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporządzeniem parlamentu europejskiego REACH, którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska
- ✓ Farba posiada certyfikat Eurofins Air Comfort Gold, który wykazuje zgodność ze wszystkimi odpowiednimi wymaganiami dotyczącymi emisji LZO w Europie (rządowymi i dobrowolnymi). Certyfikaty Indoor Air Comfort Gold są bezpośrednio akceptowane jako dowód z programów dla zrównoważonych budynków, takich jak BREEAM International i LEED w zakresie emisji
- ✓ Farba spełnia wymagania z zakresu VOC dla farb w wielokryterialnym systemie certyfikacji BREEAM International System 2016**
- ✓ Produkt spełnia wymagania LEED, LEED v4, LEED v4.1 „EQ Credit: Low Emitting Materials”, zarówno w zakresie zawartości lotnych związków organicznych, jak i w zakresie emisji z powłoki wg metod akceptowanych dla inwestycji realizowanych poza USA
- ✓ Klasa A+ ze względu na niską emisyjność z powłoki zgodnie z normami francuskimi
- ✓ Farba spełnia wymagania ustanowione przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) oraz niemiecki Komitet ds. Zdrowotnej Oceny Wyrobów Budowlanych (AgBB 2021), a także spełnia wymagania znajdujące się w projekcie belgijskiego dekretu królewskiego ustanawiającego limity emisyjne dla materiałów budowlanych stosowanych wewnątrz (2014)

* Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczy produktu po całkowitym wyschnięciu pomalowanej powierzchni i dokładnym wentrowaniu pomieszczenia.
** Zapoznaj się ze szczegółami w Deklaracji Producenta dotyczącej systemu BREEAM International.



TIKKURILA OPTIVA CLEAN AIR

Najnowszej generacji, wodoroodporna, lateksowa farba akrylowa do barwienia, opracowana z wykorzystaniem nowoczesnej technologii oczyszczającej powietrze

- ✓ Zalecane pomieszczenia: salony, sypialnie, pokoje dziecięce
- ✓ Stopień połysku: głęboki mat

ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Ściany i sufit wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Płyty kartonowo-gipsowe, tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe oraz renowacja starych wymalowań.	Wszystkie kolory z wzorników: Tikkurila Symphony, NCS, RAL.	Głęboki mat.	Tikkurila Optiva Primer. W przypadku luźno związanego podłoża zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit.	8–16 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.	0,9 l 2,7 l 9 l

LINIA FARB TIKKURILA OPTIVA NATURE

SZANUJEMY ZASOBY NASZEJ PLANETY

- ✓ Farby zawierają składniki roślinne niewykorzystywane w produkcji żywności*
- ✓ Surowce nieodnawialne zastępujemy składnikami odnawialnymi
- ✓ Opakowania farb Tikkurila Nature zostały wyprodukowane w oparciu o surowce pochodzące z recyklingu:
 - Tikkurila Optiva Nature – minimum 64% opakowania
 - Tikkurila Nature White – 40–60% opakowania jest wytworzone z plastiku z recyklingu

WYSOKIEJ JAKOŚCI FARBY PRZYJAZNE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA

- ✓ Najwyższa jakość potwierdzona certyfikatem Ecolabel
- ✓ Produkt rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne**
- ✓ Składniki stosowane w produkcji farby zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego REACH, którego celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska
- ✓ Farba spełnia wymagania z zakresu VOC dla farb w wielokryterialnym systemie certyfikacji BREEAM International System 2018***
- ✓ Klasa A+ ze względu na niską emisyjność z powłoki zgodnie z normami francuskimi
- ✓ Produkt spełnia wymagania LEED, LEED v4, LEED v4.1 „EQ Credit: Low Emitting Materials”, zarówno w zakresie zawartości lotnych związków organicznych, jak i w zakresie emisji z powłoki wg metod akceptowanych dla inwestycji realizowanych poza USA
- ✓ Farba spełnia wymagania ustanowione przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) oraz niemiecki Komitet ds. Zdrowotnej Oceny Wyrobów Budowlanych (AgBB 2018), a także spełnia wymagania znajdujące się w belgijskim dekrete królewskim ustanawiającym limity emisyjne dla materiałów budowlanych stosowanych wewnątrz
- ✓ Farba nie zawiera formaldehydu dodanego w procesie produkcji

BEZKOMPROMISOWA JAKOŚĆ FARBY

- ✓ Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 (EN 13300)
- ✓ Jednorodna powłoka o estetycznym, jednolitym stopniu połysku
- ✓ Doskonała siła krycia
- ✓ Trwałość koloru w czasie
- ✓ Podwyższona odporność powłoki na plamy i zabrudzenia

* Składniki pochodzenia roślinnego w ilości 30% wyrażonej jako ułamek zawartości węgla organicznego, oznaczonej zgodnie z ASTM D6866-18.
** Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dotyczy produktu po całkowitym wyschnięciu pomalowanej powierzchni i dokładnym wentrowaniu pomieszczenia.
*** Zapoznaj się ze szczegółami w Deklaracji Producenta dotyczącej systemu BREEAM International.



TIKKURILA OPTIVA NATURE MATT 5

Najnowszej generacji, wodoroodporna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, do barwienia

- ✓ Zalecane pomieszczenia: salony, sypialnie, pokoje dziecięce
- ✓ Stopień połysku: mat

TIKKURILA OPTIVA NATURE SATIN MATT 7

Najnowszej generacji, wodoroodporna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, do barwienia

- ✓ Zalecane pomieszczenia: salony, sypialnie, pokoje dziecięce, jadalnie, przedpokoje
- ✓ Stopień połysku: satynowy mat



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Ściany i sufit wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Płyty kartonowo-gipsowe, tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe oraz renowacja starych wymalowań.	Wszystkie kolory z wzorników: Tikkurila Symphony, NCS, RAL.	Tikkurila Optiva Nature Matt 5 – mat; Tikkurila Optiva Nature Satin Matt 7 – satynowy mat.	Tikkurila Optiva Primer. W przypadku luźno związanego podłoża zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit.	8–16 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.	0,9 l 2,7 l 9 l



TIKKURILA OPTIVA
WHITE

Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna, plamoodporna, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, o wyjątkowo głębokiej bieli

- ✓ **Rozświetlająca głęboka biel:**
 - Optycznie powiększa pomieszczenia
 - Zapewnia piękne matowe wykończenie powierzchni
 - Możliwość barwienia na unikatowe odcienie off-white
- ✓ **Technologia enkapsulacji:**
 - Podwyższona odporność na plamy i zabrudzenia
 - Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 (EN 13300)
 - Zwiększona odporność na brud i kurz
 - Bardzo dobra siła krycia farby, ograniczająca konieczność wielokrotnego malowania

- ✓ **Przyjazna dla zdrowia i środowiska:**
 - Międzynarodowy certyfikat EU Ecolabel
 - Farba nie zawiera rozpuszczalników organicznych (0% LZO – oznaczone wg normy PN-EN ISO 11890:2)
 - Produkt rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. z możliwością barwienia na 19 kolorów złamanej bieli (off-white). Płyty kartonowo-gipsowe, tynki cementowo-wapienne, do dekoracyjnego malowania podłoży betonowych oraz do renowacji wcześniej malowanych powierzchni.	Biały, barwienia na 19 kolorów złamanej bieli (off-white).	Mat.	Tikkurila Optiva Primer. W przypadku luźno związanego podłoża zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit.	Do 12 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.	0,9 l 2,7 l 9 l

TIKKURILA OPTIVA
COLOUR

Wodorozcieńczalna, akrylowa farba lateksowa, do barwienia

- ✓ Duża siła krycia pomalowanej powierzchni
- ✓ Trwałość powłoki i koloru w czasie
- ✓ Zwięzła struktura farby ogranicza wnikanie kurzu i innych zabrudzeń w głąb ścian
- ✓ Odporna na zmywanie
- ✓ Doskonałe własności aplikacyjne: niekapiąca formuła, bardzo dobra przyczepność do podłoża, łatwe rozprowadzanie oraz optymalny czas schnięcia
- ✓ Minimalna – poniżej wymaganej normy – zawartość Lotnych Związków Organicznych, poniżej 5 g/l



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Płyty kartonowo-gipsowe, tynki cementowo-wapienne, dekoracyjne malowanie podłoży betonowych oraz do renowacji wcześniej malowanych powierzchni.	Wszystkie kolory z wzorników: Tikkurila Symphony, NCS, RAL.	Głęboki mat.	Jedna warstwa farby Tikkurila Optiva Colour rozcieńczona maks. do 30% wodą lub farby gruntującej Tikkurila Optiva Primer. W przypadku luźno związanego podłoża zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit.	Do 12 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.	0,9 l 2,7 l 9 l 18 l

TIKKURILA OPTIVA
PRIMER

Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna, biała farba akrylowa do gruntowania

- ✓ Zwiększa wydajność farb nawierzchniowych, tj. farb dyspersyjnych, lateksowych, akrylowych itd.
- ✓ Ujednolica gruntowaną powierzchnię – lepsza przyczepność farby nawierzchniowej
- ✓ Zmniejsza chłonność podłoża
- ✓ Do użycia jako biała lub do barwienia
- ✓ Ekologiczna receptura przyjazna zdrowiu i środowisku:
 - Międzynarodowy certyfikat Ecolabel
 - Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
 - Minimalna zawartość Lotnych Związków Organicznych, poniżej 1,5 g/l



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Płyty kartonowo-gipsowe, tynki gipsowe, cementowo-wapienne, podłoża betonowe.	Wybrane kolory dostępne dla bazy AP z wzorników: Tikkurila Symphony, NCS, RAL.	Głęboki mat.	Nie dotyczy.	6–8 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.	0,9 l 2,7 l 9 l

TIKKURILA
NATURE WHITE

Najnowszej generacji, wodorozcieńczalna, biała, lateksowa farba akrylowo-kompozytowa

- ✓ Zawiera składniki pochodzenia roślinnego niewykorzystywane w rolnictwie w ilości 30% wyrażonej jako utątek zawartości węgla organicznego, oznaczonej zgodnie z ASTM D6866-18, co stanowi 7% w odniesieniu do całkowitego składu produktu
- ✓ Ta optymalna zawartość składników roślinnych w farbie umożliwia utrzymanie wysokiego poziomu własności aplikacyjnych oraz trwałości powłoki
- ✓ Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 1 (EN 13300)
- ✓ Jednorodna i łatwa do uzyskania powłoka
- ✓ Efekt końcowy o jednolitym połysku
- ✓ Najwyższa jakość potwierdzona certyfikatem Ecolabel
- ✓ Produkt rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Płyty kartonowo-gipsowe, tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe oraz renowacja starych wymalowań.	Biały.	Mat.	Tikkurila Optiva Primer. W przypadku luźno związanych i skredowanych podłoży zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit.	8–12 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.	3 l 10 l

TIKKURILA
ANTI-REFLEX WHITE 2

Wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała farba lateksowa o właściwościach antyrefleksyjnych, dedykowana do malowania sufitów

- ✓ Właściwości antyrefleksyjne farby optycznie niwelują niedoskonałości podłoża
- ✓ Jednolita matowa powłoka, niezależnie od kąta padania światła
- ✓ Głęboko matowe wykończenie – stopień połysku 2
- ✓ Trwała biel odporna na UV/UVC
- ✓ Bardzo dobre krycie – wystarczy jedna warstwa farby (przemalowania sufitów białych lub w odcieniach bieli)
- ✓ Brak smug i pasów
- ✓ Efekt gładkiej powłoki dzięki dobrej rozlewności farby
- ✓ Możliwość wykonania miejscowych poprawek dzięki wydłużonemu czasowi otwarcia
- ✓ Niska zawartość LZO, poniżej wymaganej normy
- ✓ Odporność na zmywanie i szorowanie na mokro – klasa 2 (PN-EN 13300)



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Sufity wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Powierzchnie szpachlowane, tynk, płyty pilśniowe, wiórowe, okładziny tynkowe oraz tapety z włókna szklanego i materiałów podobnego typu. Nadaje się również do dekoracyjnego malowania betonu.	Biały.	Głęboki mat.	Tikkurila Optiva Primer lub Tikkurila Anti-Reflex White 2 rozcieńczona wodą (maks. do 20%). W przypadku podłoży sypkich przed gruntowaniem właściwym należy zastosować preparat Tikkurila Suprabilit.	8–11 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.	3 l 10 l

TIKKURILA
SUPER WHITE

Wysokiej jakości, wodorozcieńczalna, biała farba lateksowa

- ✓ Trwałość powłoki i koloru w czasie
- ✓ Wyjątkowa, czysta biel
- ✓ Bezpieczna receptura przyjazna środowisku oraz osobom wrażliwym i ze skłonnościami do alergii:
 - Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
 - Minimalna zawartość Lotnych Związków Organicznych
- ✓ Wysoka wydajność i siła krycia
- ✓ Doskonałe własności aplikacyjne: niekapiąca formuła, bardzo dobra przyczepność do podłoża, łatwe rozprowadzanie oraz optymalny czas schnięcia



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Malowanie płyt kartonowo-gipsowych, tynków cementowo-wapiennych oraz zagruntowanych małych elementów z drewna i metalu po uprzednim zagruntowaniu odpowiednim gruntem. Farba może być stosowana do dekoracyjnego malowania betonu.	Biały.	Głęboki mat.	Tikkurila Optiva Primer lub Tikkurila Super White rozcieńczona 10% wodą. W przypadku luźno związanych i skredowanych podłoży zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit.	Do 12 m²/l przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność uzależniona jest od chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji oraz koloru.	2,5 l 10 l

Farby specjalistyczne



TIKKURILA ARGENTUM PLUS 20



TIKKURILA LUJA CERAMIC TILES



TIKKURILA LUJA

TIKKURILA ARGENTUM PLUS 7/20

Farba z jonami srebra zapobiegająca rozwojowi bakterii i wirusów, do barwienia

- ✓ Ochrona powłoki przed rozwojem bakterii i wirusów dzięki zawartości aktywnych jonów srebra zapobiegających procesom ich namnażania
- ✓ Ochrona przed rozwojem grzybów dzięki zawartości substancji grzybobójczej
- ✓ Doskonała odporność pomalowanej powłoki, m.in. na środki dezynfekujące stosowane w szpitalach
- ✓ Najwyższa odporność na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa I, ISO 11998
- ✓ Minimalna zawartość Lotnych Związków Organicznych – poniżej 1 g/l
- ✓ Posiada atest higieniczny PZH



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny wewnątrz pomieszczeń: – użyteczności publicznej, w tym w obiektach: służby zdrowia (szpitale, laboratoria, przychodnie, gabinety, sale operacyjne, zabiegowe, stacje dializ itp.), szkolno-wychowawczych (szkoły, przedszkola itp.), w zakładach usługowych i produkcyjnych, także w branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością, – mieszkalnych, – biurowych.	Barwienie na jasne kolory zgodnie z kartą kolorów Tikkurila Symphony.	7 – mat, 20 – półmat	Tikkurila Optiva Primer	8–10 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.	2,7 l 9 l

TIKKURILA LUJA CERAMIC TILES

Wodorozcieńczalna farba do płytek ceramicznych, do barwienia

- ✓ Farba 2 w 1 (malowanie bez podkładu)
- ✓ Doskonała przyczepność farby do płytek
- ✓ Doskonała odporność na wielokrotny kontakt z ciepłą i zimną wodą
- ✓ Doskonała odporność na środki do mycia i uniwersalne środki czyszczące
- ✓ Odporność na plamy



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Płytki ceramiczne na ścianach w pomieszczeniach suchych i mokrych (np. łazienki, kuchnie) oraz płytki ceramiczne na podłogach w pomieszczeniach suchych o niskim natężeniu ruchu (np. toalety).	Wszystkie kolory z wzorników: Tikkurila Symphony, NCS, RAL.	Półmat.	Nie dotyczy.	10–12 m²/l	0,9 l 2,7 l

TIKKURILA LUJA MATT/SEMI MATT

Wysokiej jakości, specjalna akrylowa farba lateksowa, do barwienia, zalecana do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności

- ✓ Najwyższa odporność na zmywanie i szorowanie – klasa 1 (PN-EN 13300)
- ✓ Zawiera substancję grzybobójczą, która chroni powłokę farby
- ✓ Odporność na podwyższoną temperaturę – do +85°C
- ✓ Odporność na mycie rozcieńczonymi środkami dezynfekującymi używanymi w szpitalach*
- ✓ Tworzy powłokę o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, przy czym wymalowana powierzchnia nie może być w stałym kontakcie z wodą
- ✓ Minimalna zawartość Lotnych Związków Organicznych – poniżej 10 g/l

* Lista środków, na które produkt jest odporny, dostępna na życzenie klienta.



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Ściany i sufity w pomieszczeniach wilgotnych oraz tam, gdzie pożądana jest wysoka odporność na zmywanie i zużycie, np. hole, klatki schodowe, korytarze szpitali, sale chorych itp. oraz kuchnie, łazienki, pralnie, suszarnie. Tynki cementowo-wapienne, płyty kartonowo-gipsowe, szpachlowane powierzchnie, z cegły i z płyty drewnianej. Do dekoracyjnego malowania betonu.	Wszystkie kolory z wzorników: Tikkurila Symphony, NCS, RAL.	7 – mat, 20 – półmat.	Tikkurila Optiva Primer.	Ok. 8-12 m²/l dla jednej warstwy.	0,9 l 2,7 l 9 l

TIKKURILA LUJA MOISTURE STOP

Wodorozcieńczalny preparat ograniczający przedostawanie się wilgoci

- ✓ Zalecany do pomieszczeń wilgotnych
- ✓ Wraz z produktami Tikkurila Luja stanowią zestaw produktów podwyższających odporność na działanie wilgoci



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Ściany i sufity wewnątrz pomieszczeń suchych lub mokrych.	Półprzezroczysty zielony.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Ok. 4–6 m²/l, bez rozcieńczania.	3 l 10 l

Farby tablicowe i magnetyczne



TIKKURILA LIITU

Wodorozcieńczalna farba do malowania tablic, do barwienia

- ✓ Powierzchnia tablicowa w dowolnie wybranym kolorze, zarówno jasnym, jak i ciemnym. Ponad 13 tys. kolorów
- ✓ Możliwość pisania kredą i bezproblemowe zmywanie
- ✓ Trwała powłoka o doskonałej odporności na zmywanie
- ✓ Matowo-satynowe wykończenie



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Ściany i meble. Do tworzenia powierzchni tablicowych.	Kolory z wzorników: Tikkurila Symphony, NCS, RAL.	Mat.	Tikkurila Optiva Primer lub Tikkurila Suprabilit.	8–10 m²/l.	0,9 l

TIKKURILA LIITU

Wodorozcieńczalna farba do malowania tablic

- ✓ Powierzchnia tablicowa w kolorze czarnym
- ✓ Możliwość pisania kredą i bezproblemowe zmywanie
- ✓ Trwała powłoka o doskonałej odporności na zmywanie
- ✓ Matowo-satynowe wykończenie



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Ściany i meble. Do tworzenia powierzchni tablicowych.	Czarny.	Mat.	Tikkurila Optiva Primer lub Tikkurila Suprabilit.	8–10 m²/l.	0,33 l 1 l

TIKKURILA MAGNETIC

Wodorozcieńczalna, specjalna farba magnetyczna do wnętrz

- ✓ Zamienia powierzchnię malowaną w powierzchnię magnetyczną przyciągającą magnesy
- ✓ Nadaje się do stosowania na suchych powierzchniach wewnętrznych
- ✓ Dwie możliwości wykorzystania farby:
 - w połączeniu z farbą nawierzchniową, np. z linii Tikkurila Optiva, tworzy powierzchnię o właściwościach magnetycznych
 - w połączeniu z farbą tablicową Tikkurila Liitu tworzy powierzchnię o właściwościach magnetyczno-tablicowych



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Beton, płyty gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe.	Szary.	Mat.	Tikkurila Optiva Primer. Uwaga: Należy sprawdzić, czy malowane podłoże jest stabilne i spójne, np. czy zastosowana gładź/masa szpachlowa po lekkim przetarciu ręką „sypie się”, pyli i pozostawia na dłoni wyraźny ślad – to oznacza, że podłoże jest sypkie, niespójne i należy zastosować preparat Tikkurila Suprabilit.	1,5 m²/l przy 3 warstwach.	0,5 l 3 l

Efekty dekoracyjne



TIKKURILA TAIKA GLOW

Specjalny, wodorozcieńczalny, fluorescencyjny laserunek

- ✓ Tworzy świecący efekt w ciemności aż do 6 godzin
- ✓ Unikalna dekoracja, np. do pokoi dziecięcych lub młodzieżowych
- ✓ Może być użyty do oznaczania drogi, np. na klatkach schodowych
- ✓ Matowe wykończenie



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Produkt przeznaczony do malowania ścian i sufitów wewnątrz suchych pomieszczeń mieszkalnych (np. pokoi dziecięcych, salonów), biurowych i użyteczności publicznej (np. dyskotek, barów), w tym w obiektach szkolno-wychowawczych, służby zdrowia (szpitale, szkoły, przedszkola) oraz zakładach usługowych i produkcyjnych. W przypadku mebli i podłóg Tikkurila Taika Glow musi być dodatkowo zabezpieczona lakierem. Stosować na powierzchniach uprzednio malowanych.	Półprzezroczysty, w lekko żółtawym odcieniu. W ciemności świeci na zielono.	Mat.	Nie dotyczy.	8–12 m²/l	0,33 l

TIKKURILA TAIKA PAINT

Wodorozcieńczalna, akrylowa farba perłowa

- ✓ Tworzy na powierzchni efektowne perłowe wykończenie
- ✓ Stosowana do całej powierzchni lub do wykonywania wzorów



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Wnętrza pomieszczeń mieszkalnych: ściany, meble itp. Powierzchnie płyt kartonowo-gipsowych, beton, drewno, płyty pilśniowe, płyty wiórowe, metal i podobne podłoża.	Srebrny i złoty oraz kolory z dedykowanych kart kolorów Tikkurila: Efekty Dekoracyjne oraz Taika.	Półpołysk.	Tikkurila Otex, Tikkurila Otex Akva (powierzchnie drewniane), Tikkurila Rostex Super, Tikkurila Rostex Super Akva (powierzchnie metalowe).	6–8 m²/l	0,225 l 0,9 l

TIKKURILA TAIKA GLAZE

Półprzezroczysta lazura perłowa

- ✓ Tworzy na powierzchni efektowne perłowe wykończenie



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Ściany i sufit wewnątrz pomieszczeń.	Srebrny i złoty oraz kolory z dedykowanych kart kolorów Tikkurila: Efekty Dekoracyjne oraz Taika.	Półpołysk.	Tikkurila Optiva Matt 5, Tikkurila Optiva Satin Matt 7.	8–12 m²/l, w zależności od metody aplikacji.	0,9 l

TIKKURILA BE SPECIAL DECOR RETRO

Biały, akrylowy tynk dekoracyjny do wnętrz, z możliwością barwienia

- ✓ Tworzy efekty dekoracyjne starych, zabytkowych ścian



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Wnętrza pomieszczeń mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej. Tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty kartonowo-gipsowe (suche tynki).	Biały oraz kolory z dedykowanej karty kolorów Tikkurila: Efekty Dekoracyjne oraz wybrane kolory z wzornika Tikkurila Symphony.	Głęboki mat.	Tikkurila Optiva Primer. W przypadku luźno związanego podłoża zagruntować preparatem Tikkurila Suprabilit.	Do 2,5 kg/m².	14 kg



Potęga kolorów

PONAD 13 000 KOLORÓW
W SYSTEMIE BARWIENIA TIKKURILA

LINIA FARB TIKKURILA EVERAL AQUA

Najnowszej generacji, uniwersalne, szybkoschnące emalie akrylowe

- ✓ WYSOKA ODPORNOŚĆ POMALOWANEJ POWIERZCHNI NA:
 - Uszkodzenia mechaniczne, np. zarysowania
 - Zmienne warunki atmosferyczne oraz UV
 - Podwyższoną temperaturę – emalia polecana m.in. do kaloryferów
 - Zmywanie, detergenty
- ✓ SZEROKA PALETA KOLORYSTYCZNA:
 - Ponad 13 000 kolorów w systemie barwienia Tikkurila
 - Możliwość uzyskania tego samego koloru na różnych powierzchniach, np. mebel, kaloryfer (Tikkurila Everal Aqua), ściana (Tikkurila Optiva)
- ✓ PRZYJAZNA DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA:
 - Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
 - Neutralny zapach podczas aplikacji
- ✓ ATRAKCYJNY EFEKT FINALNY:
 - Nieżółknąca powłoka
 - Stabilny stopień połysku wraz z upływem czasu
 - Bardzo dobra siła krycia
- ✓ OSZCZĘDNOŚĆ CZASU ORAZ KOMFORT STOSOWANIA:
 - Szybki czas schnięcia
 - Bardzo dobra rozlewność i przyczepność do podłoża
 - Produkt nie kapie i nie pryska



TIKKURILA EVERAL AQUA MATT 10

Najnowszej generacji, uniwersalna, szybkoschnąca emalia akrylowa, do barwienia

Stopień połysku: mat

TIKKURILA EVERAL AQUA SEMI MATT 40

Najnowszej generacji, uniwersalna, szybkoschnąca emalia akrylowa, do barwienia

Stopień połysku: półmat

TIKKURILA EVERAL AQUA GLOSS 80

Najnowszej generacji, uniwersalna, szybkoschnąca emalia akrylowa, do barwienia

Stopień połysku: połysk

ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Malowanie mebli, drzwi, okien, mebli ogrodowych, listew przypodłogowych, kaloryferów itp. Niepolecana do malowania dachów oraz fasad metalowych. W połączeniu z podkładem Tikkurila Otex Akva może być użyta do pomalowania glazury w kuchni, np. nad blatem kuchennym oraz w łazience, z wyłączeniem powierzchni pod prysznicem.	Wszystkie kolory z wzorników: Tikkurila Symphony, NCS, RAL.	Mat, półmat, połysk.	Tikkurila Multistop, Tikkurila Everal Aqua Primer, Tikkurila Otex Akva, Tikkurila Rostex Super Akva.	Do 14 m²/l przy jednokrotnej aplikacji.	0,45 l 0,9 l 2,7 l 9 l

TIKKURILA EVERAL AQUA PRIMER

Szybkoschnąca, akrylowa farba podkładowa

- ✓ Zmniejsza chłonność podłoża:
 - Redukuje zużycie emalii nawierzchniowej
- ✓ Wyrównuje podłoże
- ✓ Przyjazna dla zdrowia i środowiska:
 - Rekomendacja Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
 - Neutralny zapach podczas aplikacji
- ✓ Szybki czas schnięcia



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Farba przeznaczona jest do gruntowania wewnętrznych powierzchni drewnianych i drewnopochodnych, takich jak: okna, drzwi, meble, listwy przypodłogowe. Zalecana również do elementów metalowych w suchych pomieszczeniach, takich jak np. kaloryfery.	Wybrane kolory z wzorników: Tikkurila Symphony, NCS, RAL.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Do 8 m²/l przy jednokrotnym gruntowaniu.	0,9 l 2,7 l

TIKKURILA ROSTEX SUPER AKVA

Wodorozcieńczalny grunt do metalu

- ✓ Szybki czas schnięcia umożliwia wykonanie pracy w ciągu 1 dnia
- ✓ Neutralny zapach podczas aplikacji
- ✓ Dzięki zastosowaniu specjalnego spoiwa charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża
- ✓ Tworzy wytrzymałą powłokę ochronną



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Dachy metalowe, rynny, ściany blaszane oraz inne wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie metalowe.	Jasny szary.	Mat.	Nie dotyczy.	Ok. 7–9 m²/l.	1 l 3 l 10 l

TIKKURILA ROSTEX SUPER

Grunt do metalu

- ✓ Antykorozyjny grunt zawierający specjalne spoiwo
- ✓ Przeznaczony do gruntowania stali ocynkowanej, powierzchni stalowych lub szorstkich aluminiowych, miedzi, mosiądzu i stali nierdzewnej, a także powierzchni pokrytych powłokami poliestrowymi, akryłowymi, postarzonym PVC oraz powłokami Pural



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Dachy metalowe, rynny, rury spustowe, ściany blaszane, schody przeciwpożarowe, balustrady, maszty, suszarki na pranie, todzie i inne konstrukcje stalowe.	Jasny szary.	Mat.	Nie dotyczy.	Ok. 10 m²/l (40 µm suchej powłoki).	1 l 10 l

TIKKURILA OTEX AKVA

Wodorozcieńczalna, szybkoschnąca, specjalistyczna farba do gruntowania trudnych podłoży

- ✓ Szybkoschnący grunt poprawiający przyczepność do trudnych podłoży
- ✓ Posiada możliwość barwienia
- ✓ Klasyfikacja emisji materiałów budowlanych M1



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Przeznaczony do gruntowania zarówno powierzchni nowych, jak i uprzednio malowanych. Dobrze przylega na powierzchniach wymagających specjalnej przyczepności, takich jak: szkło, płytki, powierzchnie z włókna szklanego, z melaminy, plastik PVC, aluminium, ocynkowane blachy oraz powierzchnie malowane farbami alkidowymi lub chemoutwardzalnymi. Produkt można stosować także na powierzchnie drewniane, płyty pilśniowe i wiórowe, powierzchnie metalowe wewnątrz suchych pomieszczeń.	Wybrane kolory z karty kolorów Tikkurila Symphony 2436.	Mat.	Nie dotyczy.	6–8 m²/l.	0,9 l 2,7 l

TIKKURILA OTEX

Szybkoschnąca, specjalistyczna farba do gruntowania trudnych podłoży

- ✓ Bardzo dobra przyczepność do problematycznych powierzchni
- ✓ Posiada możliwość barwienia



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Wewnętrzne powierzchnie: szkło, płytki ceramiczne, włókno szklane, PVC, ocynkowane płyty metalowe, aluminium oraz podłoża uprzednio malowane farbami alkidowymi lub chemoutwardzalnymi.	Wybrane kolory z wzorników: Tikkurila Symphony, NCS, RAL.	Głęboki mat.	Nie dotyczy.	8–10 m²/l na warstwę.	0,9 l 2,7 l

TIKKURILA EMPIRE

Półmatowa emalia alkidowa

- ✓ Tikotropowa konsystencja żelu – produkt nie kapie i nie przyska
- ✓ Dobra rozlewalność oraz łatwa aplikacja
- ✓ Zapewnia gładkie wykończenie
- ✓ Odporność na uszkodzenia mechaniczne



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Przeznaczona do malowania drewnianych i metalowych powierzchni wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń. Elementy użytkowe takie jak meble, ogrodzenia, drabiny, balustrady, maszty, stelaże itp.	Wszystkie kolory z wzorników: Tikkurila Symphony, NCS, RAL.	Półmat.	Wewnętrzne powierzchnie drewniane zagruntować Tikkurila Otex, powierzchnie metalowe zagruntować Tikkurila Rostex Super. Więcej szczegółów w Karcie Technicznej.	10–12 m²/l	0,9 l 2,7 l 9 l

TIKKURILA BETOLUX AKVA

Wodorozcieńczalna, poliuretanowo-akrylowa farba do podłóg oraz schodów drewnianych, betonowych

- ✓ Powierzchnia jest gotowa do użytkowania już następnego dnia. Szybki czas schnięcia – kolejna warstwa już po 1 godzinie
- ✓ Brak uciążliwego zapachu w trakcie i po malowaniu
- ✓ Ekologiczna receptura przyjazna dla zdrowia i środowiska
- ✓ Szeroka paleta barw, pozwala na idealne dopasowanie koloru podłogi do wnętrza – posiada możliwość barwienia



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Podłogi i schody w pomieszczeniach mieszkalnych, handlowych i magazynowych. Może być stosowana na podłożach uprzednio malowanych farbami alkidowymi oraz lakierami i farbami epoksydowymi. Może być także użyta do podłóg betonowych w saunach i pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, jak również na podłożach uprzednio malowanych farbami alkidowymi oraz lakierami i farbami epoksydowymi.	Karta kolorów Tikkurila Floor Paints. Dodatkowo spora część kolorów z karty kolorów Tikkurila Symphony.	Półpołysk.	Surowe drewno: Tikkurila Multistop, powierzchnie betonowe: jedna warstwa Tikkurila Betolux Akva rozcieńczonej 10% wodą.	5–7 m²/l – drewno, beton, 15 m²/l – metal.	0,9 l 2,7 l 9 l

TIKKURILA BETOLUX

Uretanowo-alkidowa farba do betonowych i drewnianych podłóg

- ✓ Dobra trwałość powłoki
- ✓ Odporność na wysoką temperaturę
- ✓ Odporność na ścieranie
- ✓ Odporność chemiczna
- ✓ Posiada możliwość barwienia



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Powierzchnie wewnętrzne: betonowe, drewniane podłogi w domach mieszkalnych i placówkach komercyjnych o niewielkim ruchu, wylewki w garażach itp. Może być stosowana na uprzednio malowanych podłożach w niewielkim stopniu narażonych na mechaniczną i chemiczną eksploatację.	Znacząca większość dostępnych kolorów z wzorników Tikkurila Symphony, RAL i NCS.	Połysk.	Jako grunt zastosować pierwszą warstwę Tikkurila Betolux rozcieńczonej 20–25% preparatem Tikkurila Everal Thinner 1050.	Podłogi betonowe: 7–9 m²/l, metal i drewno: 9–11 m²/l na warstwę.	0,9 l 2,7 l 9 l



TIKKURILA MAKOR-TIX

Gruntoemalia akrylowa na powierzchnie metalowe, w tym ocynkowane (2 w 1)

- ✓ Doskonała ochrona antykorozyjna
- ✓ Grunt i emalia w jednym – nie wymaga podkładu na powierzchnie ocynkowane i inne podłoża metalowe
- ✓ Odporność na warunki atmosferyczne i doskonała trwałość w czasie
- ✓ Tiksotropowa formuła – ułatwiająca aplikację
- ✓ Bardzo dobra przyczepność do podłoża oraz wysoka siła krycia



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Powierzchnie stalowe, stalowe ocynkowane (zaleca się malowanie wysezonowanych powierzchni ocynkowanych), cynkowe, żeliwne, aluminiowe, miedziane oraz stopy metali z niewielkimi ogniskami korozji.	6 gotowych kolorów: brąz czekoladowy, czerwony tlenkowy, ciemny zielony, szary metaliczny, grafitowy, miedziany.	Mat.	Nie dotyczy.	7–9 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.	1 l 3 l 10 l

TIKKURILA METALLISTA EXTRA

Emalia antykorozyjna o wysokim połysku do stosowania na zewnątrz i wewnątrz

- ✓ Odporność na warunki atmosferyczne – chroni przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi oraz promieniami UV
- ✓ Doskonała antykorozyjna ochrona – klasa korozyjności C2H*
- ✓ Wysoka odporność na uszkodzenia
- ✓ Bogata kolorystyka – możliwość wyboru idealnego odcienia spośród 13 tysięcy kolorów



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne, tj.: metalowe elementy, ogrodzenia, meble, bramy, wyposażenie garaży, regały.	Wszystkie kolory z wzorników: Tikkurila Symphony, NCS, RAL.	Połysk.	Tikkurila Rostex Super Akva.	7–9 m²/l przy jednokrotnym malowaniu.	0,9 l 2,7 l 9 l

* przy zastosowaniu w systemie z Tikkurila Rostex Super Akva. Więcej informacji w Karcie Technicznej Produktu.

TIKKURILA MULTISTOP

Wodorozcieńczalny grunt uszczelniający

- ✓ Grunt uszczelniający zapobiegający przebarwieniom na wewnętrznych powierzchniach drewnianych
- ✓ Stain Blocking Technology – ogranicza wyciek żywicy i innych substancji
- ✓ Nie powoduje żółknięcia powłoki
- ✓ Opóźnia przebarwienia powodowane przez sęki, substancje smoliste, nikotyne



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Panele ścienne i sufitowe, drewniane podłogi, listwy przypodłogowe, drzwi, okna i meble. Nadaje się jako grunt lub międzywarstwa na powierzchnie zarówno nowe, jak i uprzednio pomalowane farbami lub lakierami, w suchych pomieszczeniach wewnętrznych.	Kolor biały F497.	Głęboki mat.	Nie dotyczy.	7 m²/l (minimalna ilość, jaką należy aplikować, to 260 g/m², grubość warstwy mokrej 200 µm, grubość warstwy suchej 75 µm).	1 l 3 l

OCHRONA I DEKORACJA DREWNA – POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE

TIKKURILA PANEELI ÄSSÄ

Wodorozcieńczalny lakier akrylowy

- ✓ Zabezpieczenie przed skutkami promieniowania UV
- ✓ Niska emisja zapachu
- ✓ Posiada możliwość barwienia



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Wewnętrzne panele drewniane, ściany, sufit, drzwi oraz powierzchnie z cegły i betonu. Lakier Paneeli Ässä może być również stosowany jako powłoka ochronna na podłożach bejcowanych.	Kolory z karty Tikkurila Interior Wood Stains and Lacquers.	Mat.	Nie dotyczy.	8–12 m²/l na warstwę.	0,9 l 2,7 l

TIKKURILA PARKETTI ÄSSÄ

Wodorozcieńczalny lakier poliuretanowo-akrylowy

- ✓ Odporność na łagodne obciążenia mechaniczne oraz chemiczne



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Parkiety podłogowe, deski drewniane oraz inne powierzchnie drewniane wewnątrz pomieszczeń, które są narażone na łagodne obciążenia mechaniczne i chemiczne. Przeznaczony do gruntowania i wykańczania powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń oraz do malowania powierzchni uprzednio lakierowanych. Produkt nie jest zalecany do sosny diamentowej, dębu dymionego lub podłoży ze stabilizowanego brązowego buku.	Bezbarwny.	Półmat.	Nie dotyczy.	7–10 m²/l – przy aplikacji pędzlem, 8–10 m²/l – przy aplikacji wałkiem, 10–12 m²/l – przy aplikacji pacą z syntetyczną tkaniną, 20–25 m²/l – przy aplikacji pacą stalową (nierdzewną).	1 l 5 l

TIKKURILA KIVA INTERIOR LACQUER

Wodorozcieńczalny lakier akrylowy

- ✓ Niska emisja zapachu
- ✓ Nieżółknący lakier
- ✓ Posiada możliwość barwienia



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Powierzchnie drewniane wewnątrz pomieszczeń: stoły, krzesła, regały, panele ścienne i sufitowe, drzwi, zabawki itp. Może być również stosowany jako warstwa ochronna na powierzchniach bejcowanych.	Kolory z karty Tikkurila Interior Wood Stains and Lacquers.	Półmat.	Nie dotyczy.	8–14 m²/l na warstwę.	0,225 l 0,9 l 2,7 l

TIKKURILA PARKETTI
ÄSSÄ PETSİ

Wodorozcieńczalna bejca akrylowa, do barwienia

- ✓ Bardzo dobra penetracja drewna
- ✓ Możliwość barwienia



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Parkiety i podłogi z desek. Przygotowanie powierzchni szlifowanych parkietów do ostatecznego lakierowania wewnątrz pomieszczeń.	Kolory z karty Tikkurila Interior Wood Stains and Lacquers.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	15–20 m²/l, przy aplikacji pędzlem. 20–25 m²/l, dla jednej powłoki nakładanej szpachelką do parkietów.	0,9 l

TIKKURILA UNICA
SUPER LACQUER

Szybkoschnący lakier uretanowo-alkidowy, do barwienia

- ✓ Zawiera środki spowalniające proces żółknięcia spowodowany promieniowaniem UV
- ✓ Szybki czas schnięcia



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Wewnętrzne i zewnętrzne elementy drewniane: meble i podłogi narażone na lekkie obciążenia mechaniczne. Może być również stosowany do lakierowania nadwodnych części łodzi.	Kolory z karty Tikkurila Interior Wood Stains and Lacquers oraz Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes.	Połysk, półpołysk.	Tikkurila Valtti Super Guard.	Do 12–14 m²/l na warstwę.	Tikkurila Unica Super 60 – 0,225 l; 0,9 l; 2,7 l; 9 l; Tikkurila Unica Super 90 – 0,9 l

TIKKURILA SUPI SAUNA BENCH PROTECTION
(SUPI LAUDESUOJA)

Olej zabezpieczający drewniane powierzchnie

- ✓ Zabezpiecza przed wilgocią i zabrudzeniami



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Ławki w saunach oraz inne czyste powierzchnie z surowego drewna.	Bezbarwny.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	8–15 m²/l, w zależności od porowatości powierzchni.	0,225 l

TIKKURILA SUPI
SAUNAPESU

Kwaśny środek czyszczący

- ✓ Zapobiega odkładaniu się kamienia w saunach i innych pomieszczeniach o dużej wilgotności



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Sauna i inne pomieszczenia o dużej wilgotności.	Bezbarwny.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	1 l

TIKKURILA SUPI SAUNA PROTECTION
(SUPI SAUNASUOJA)

Wodorozcieńczalny lakier akrylowy

- ✓ Przeznaczony do wewnętrznych pomieszczeń o dużej wilgotności
- ✓ Tworzy powłokę nieprzepuszczalną dla wody i zabrudzeń
- ✓ Posiada możliwość barwienia



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Lakierowanie drewna, płyt drewnianych i podłogi betonowych. Szczególnie zalecany do ścian i sufitów w saunach parowych, łaźniach oraz toaletach.	Kolory z karty Tikkurila Interior Wood Stains and Lacquers.	Półmat.	Nie dotyczy.	8–12 m²/l na warstwę.	0,9 l 2,7 l 9 l



Tikkurila Valtti

PRODUKTY DO OCHRONY
I DEKORACJI DREWNA

OCHRONA I DEKORACJA DREWNA – POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE

TIKKURILA VALTTI PLUS COMPLETE

Szybkoschnąca, impregnująca lakierobejca o wysokiej trwałości do ochrony i dekoracji drewna

- ✓ TRWAŁA OCHRONA POWIERZCHNI – DO 12 LAT
- ✓ Zwiększona odporność powłoki na działanie grzybów pleśniowych
- ✓ Triple Resin System – najwyższa odporność na warunki atmosferyczne dzięki wyjątkowo wytrzymałej powłoce na bazie 3 żywic:
 - Chroni drewno przed pękaniem i łuszczeniem
 - Odpycha wodę oraz wilgoć
 - Tworzy ekstremalnie trwałe powłoki dzięki głębokiej impregnacji i zdolności wiązania się z podłożem
 - Uszczelnia i wypełnia mikropęknięcia, dzięki czemu zwiększa żywotność drewna
 - Posiada podwyższoną odporność na zarysowania i ścieranie

WYSOKA TRWAŁOŚĆ KOLORÓW

- ✓ Double Barrier UV System – synergia dwóch filtrów UV gwarantuje najwyższą ochronę drewna oraz powłoki przed destrukcyjnym promieniowaniem UV:
 - Trwały i jednolity kolor
 - Zwiększone zabezpieczenie przed utratą połysku, pękaniem oraz kredowaniem

SZYBKOSCHNĄCA FORMUŁA

- ✓ Natychmiastowa ochrona drewna już po 1 godzinie od pomalowania (nawet w przypadku deszczu)
- ✓ Malowanie w 1 dzień: kolejna warstwa już po 2 godzinach

OSZCZĘDNOŚĆ KOSZTÓW MALOWANIA

- ✓ Wyjątkowo wysoka wydajność – do 18 m²/l



WERSJA DO BARWIENIA



GOTOWE KOLORY

TIKKURILA VALTTI PLUS COMPLETE (WERSJA DO BARWIENIA)

ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Może być stosowany do malowania gładkich i piłowanych zewnętrznych powierzchni drewnianych z twardych i miękkich gatunków drewna, drewna impregnowanego metodami przemysłowymi, thermowood, drewna egzotycznego. Polecany do stosowania na elewacje, bale drewniane, meble ogrodowe, altany, okna, drzwi, ogrodzenia, parkany, balustrady, płoty, małą architekturę ogrodową.	55 atrakcyjnych kolorów z systemu barwienia. Odcienie z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes oraz półprzezroczyste odcienie z karty Tikkurila Deco Grey.	Satyna.	W celu zwiększenia ochrony drewna rekomenduje się zastosowanie odpowiedniego impregnatu gruntującego.	Do 18 m ² /l przy jednokrotnej aplikacji dla gładkich podłoży drewnianych w zależności od rodzaju i wilgotności drewna oraz ilości nałożonego produktu.	0,9 l 2,7 l 9 l

TIKKURILA VALTTI PLUS COMPLETE (GOTOWE KOLORY)

ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Może być stosowany do malowania gładkich i piłowanych zewnętrznych powierzchni drewnianych z twardych i miękkich gatunków drewna, drewna impregnowanego metodami przemysłowymi, thermowood, drewna egzotycznego. Polecany do stosowania na elewacje, bale drewniane, meble ogrodowe, altany, okna, drzwi, ogrodzenia, parkany, balustrady, płoty, małą architekturę ogrodową.	12 gotowych kolorów: Off White (Złamana Biel), Ash Grey (Popielaty), Light Oak (Dąb Jasny), Natural Pine (Sosna Naturalna), Italian Pine (Pinia), Golden Oak (Złocisty Dąb), Amber Teak (Teak Bursztynowy), Medium Nut (Średni Orzech), Dark Rosewood (Ciemny Palisander), Mahogany (Mahoń), Cherry (Wiśnia), Black Ebony (Czarny Heban).	Satyna.	W celu zwiększenia ochrony drewna rekomenduje się zastosowanie odpowiedniego impregnatu gruntującego.	Do 18 m ² /l przy jednokrotnej aplikacji dla gładkich podłoży drewnianych, w zależności od rodzaju i wilgotności drewna oraz ilości nałożonego produktu.	0,75 l 2,5 l 5 l

TIKKURILA VALTTI COMPLETE

Lakierobejca impregnująco-dekoracyjna do drewna, do barwienia

- ✓ Powłoka o zwiększonej odporności na grzyby pleśniowe
- ✓ Podwyższona odporność na zarysowania i ścieralność dzięki zawartości mikronizowanego wosku
- ✓ Triple Resin System
- ✓ Najwyższa odporność na warunki atmosferyczne dzięki wyjątkowo wytrzymałej powłoce na bazie 3 żywic
- ✓ Skuteczna impregnacja drewna oraz zdolność odpychania wilgoci
- ✓ Doskonała kompatybilność produktu ze strukturą drewna
- ✓ Ochrona powłoki oraz drewna przed destrukcyjnym promieniowaniem UV – Double Absorb UV System
- ✓ Zwiększone zabezpieczenie powłoki przed utratą połysku, pękaniem oraz kredowaniem
- ✓ Jednolity i trwały kolor



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Do malowania drewna na zewnątrz: ogrodzenia, okna, drzwi, balustrady, meble ogrodowe, altany itp.	55 atrakcyjnych kolorów. Odcienie z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes oraz karty Tikkurila Deco Grey.	Mat.	W celu zwiększenia ochrony drewna rekomenduje się zastosowanie impregnatu Tikkurila Valtti Super Guard.	Do 20 m ² /l przy jednokrotnej aplikacji, dla gładkich podłoży drewnianych.	0,9 l 2,7 l 9 l



TIKKURILA VALTTI PLUS COLOR

Impregnat do pionowych, zewnętrznych powierzchni drewnianych

- ✓ Nowoczesna receptura oparta na składnikach BIO*
- ✓ Silna ochrona przed promieniowaniem UV i wilgocią trwale zabezpiecza przed zmiennymi warunkami pogodowymi
- ✓ Głęboko wnika, podkreślając strukturę drewna i zapewniając naturalny, matowy efekt wykończenia



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Zewnętrzne pionowe powierzchnie drewniane typu płoty, drewniane elewacje, place zabaw, altany itp.	55 atrakcyjnych kolorów. Odcienie z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes oraz karty Tikkurila Deco Grey. 6 gotowych kolorów: Natural White (Naturalna Biel), Grey (Szary), Mahogany (Mahoń), Pine (Pinia), Teak (Tek), Rosewood (Palisander).	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Ok. 5–7 m²/l – stare, zużyte i zniszczone powierzchnie drewniane. Ok. 7–15 m²/l – pow. drewniane nowe i w dobrym stanie.	Wersja do barwienia: 0,9 l; 2,7 l; 9 l, gotowe kolory: 0,75 l; 2,5 l; 4,5 l

*Dla Tikkurila Valtti Plus Color 73% całkowitej zawartości węgla organicznego zostało zastąpione składnikami pochodzenia roślinnego (oznaczone zgodnie z ASTM D6866-18), co stanowi 17% w odniesieniu do całkowitego składu produktu.

TIKKURILA VALTTI COLOR NEW

Impregnat dekoracyjny do drewna, do barwienia

- ✓ Tworzy powłokę odporną na biokorozję
- ✓ Zwiększa skuteczność ochrony przed wilgocią i promieniami UV
- ✓ Podkreśla naturalne piękno i strukturę drewna



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Powierzchnie drewniane na zewnątrz pomieszczeń: okna, drzwi, ogrodzenia, balustrady, meble ogrodowe, altany itp.	55 atrakcyjnych kolorów. Odcienie z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes oraz karty Tikkurila Deco Grey.	Mat.	Tikkurila Valtti Super Guard.	8–12 m²/l przy jednokrotnej aplikacji (gładkie podłoża drewniane), 4–8 m²/l (podłoża nieoszlifowane).	0,9 l 2,7 l 9 l

TIKKURILA VALTTI WOOD GUARD

Impregnat gruntujący do drewna zewnętrznego

- ✓ Skuteczna ochrona drewna przed grzybami
- ✓ Skuteczna i dokładna penetracja drewna
- ✓ Zwiększona trwałość zabezpieczeń produktów nawierzchniowych
- ✓ Redukcja chłonności drewna, obniżająca zużycie produktów nawierzchniowych



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Może być używany do elementów drewnianych bez bezpośredniego kontaktu z gruntem i wodą. Do ochrony i gruntowania przetartego i struganego drewna, drewnianych bali, drewna po obróbce termicznej. Może być używany do elementów drewnianych, takich jak: płoty, okapy, wiaty, elewacje, okładziny, bale drewniane, okna, drzwi zewnętrzne, barierki balkonowe.	Transparentny.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Zużycie dla powierzchniowych metod aplikacji: 120 ml/m² drewna (8 m²/l).	0,9 l 2,7 l

TIKKURILA VALTTI SUPER GUARD

Gotowy do użycia, rozpuszczalnikowy impregnat gruntujący

- ✓ Skuteczna ochrona przed grzybami i sinizną
- ✓ Zabezpieczenie przed insektami: technicznymi szkodnikami drewna
- ✓ Ochrona drewna przed niszczącym działaniem wilgoci oraz niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych
- ✓ Skuteczna penetracja drewna
- ✓ Redukuje chłonność powłoki, dzięki czemu obniża zużycie farb nawierzchniowych



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Fasady drewniane, ramy okienne, drzwi zewnętrzne, ogrodzenia drewniane, wiaty, altany, domki drewniane, tarasy, patio, okiennice, poręcze itp., na zewnątrz pomieszczeń. Do drewna niemającego kontaktu z glebą oraz wodą powierzchniową i gruntową.	Transparentny.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Malowanie pędzlem ok. 6,25–6,5 m²/l.	1 l 2,7 l 9 l

TIKKURILA VALTTI WOOD OIL

Tradycyjny olej do drewna, do barwienia

- ✓ Zabezpiecza drewno przed wilgocią
- ✓ Chroni drewno przed zabrudzeniami
- ✓ Ogranicza pękanie drewna
- ✓ Może być stosowany do wcześniej olejowanych powierzchni drewnianych na zewnątrz, również do drewna twardego, thermowood, impregnowanego, jak i do drewna surowego



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Do wcześniej olejowanych powierzchni drewnianych na zewnątrz, również do drewna twardego, thermowood, impregnowanego, jak i do drewna surowego. Meble ogrodowe, drewniane tarasy, schody i pomosty.	55 atrakcyjnych kolorów. Odcienie z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes oraz karty Tikkurila Deco Grey.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Ok. 5–7 m²/l – stare, zużyte i zniszczone powierzchnie drewniane. Ok. 7–15 m²/l – pow. drewniane nowe i w dobrym stanie.	0,9 l 2,7 l 9 l

TIKKURILA VALTTI PLUS WOOD OIL

Olej do drewna, do barwienia

- ✓ Chroni drewno przed wilgocią i zanieczyszczeniami
- ✓ Ogranicza pękanie powierzchni
- ✓ Atrakcyjne i trwałe kolory z mieszalnika
- ✓ Podkreślony naturalny rysunek drewna
- ✓ Nowoczesna receptura oparta na składnikach BIO*
- ✓ Szybki czas schnięcia
- ✓ Ekologiczna receptura przyjazna dla zdrowia i środowiska
- ✓ Brak uciążliwego zapachu



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Deski tarasowe, meble ogrodowe, drewno zaimpregnowane metodami przemysłowymi, drewno twarde oraz po obróbce termicznej, drewno uprzednio olejowane, jak i niemalowane.	55 atrakcyjnych kolorów. Odcienie z karty Tikkurila Semi-Transparent Wood Finishes oraz karty Tikkurila Deco Grey.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Ok. 5–7 m²/l – stare powierzchnie. Ok. 7–15 m²/l – powierzchnie nowe i w dobrym stanie.	0,9 l 2,7 l 9 l

*Dla Tikkurila Valtti Plus Wood Oil 75% całkowitej zawartości węgla organicznego zostało zastąpione składnikami pochodzenia roślinnego (oznaczone zgodnie z ASTM D6866-18), co stanowi 18% w odniesieniu do całkowitego składu produktu.

TIKKURILA VALTTI PLUS TERRACE OIL

Olej do drewna, w 3 gotowych kolorach

- ✓ Zawiera filtry chroniące drewno przed promieniowaniem UV
- ✓ Zawiera specjalne pigmenty zwiększające trwałość wykończenia oraz podkreślające ustojenie drewna
- ✓ Zabezpiecza drewno przed wilgocią i brudem
- ✓ Ogranicza pękanie powierzchni drewnianych
- ✓ Nowoczesna receptura oparta na składnikach BIO*



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Deski tarasowe, meble ogrodowe, drewno zaimpregnowane metodami przemysłowymi, drewno twarde oraz po obróbce termicznej, drewno uprzednio olejowane, jak i niemalowane.	Szary, brązowy, czarny.	Niezdefiniowany, gdyż olej jest wchłaniany przez drewno.	Nie dotyczy.	Ok. 5–7 m²/l – stare powierzchnie. Ok. 7–15 m²/l – pow. nowe i w dobrym stanie.	0,9 l 2,7 l 9 l

*Dla Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil 75% całkowitej zawartości węgla organicznego zostało zastąpione składnikami pochodzenia roślinnego (oznaczone zgodnie z ASTM D6866-18), co stanowi 18% w odniesieniu do całkowitego składu produktu.

TIKKURILA VALTTI OPAQUE

Farba akrylowa wzmacniana związkami alkidowymi

- ✓ Zabezpiecza przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych i promieni UV
- ✓ Elastyczna, wyjątkowo trwała i niewymagająca wielu zabiegów konserwacyjnych
- ✓ Farba regulująca poziom wilgotności, dzięki czemu nie powstają na niej pęcherze, nie pęka i nie łuszczy się
- ✓ Niska emisja zapachu



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Okładziny drewniane, deskowanie ścian zewnętrznych, drzwi, okna, parkany, płoty, szopy, domy z bali drewnianych, meble ogrodowe itp. Może być stosowana na powierzchniach uprzednio bejcowanych lub malowanych farbami alkidowymi.	Białe i kolory z karty Tikkurila Facade 760.	Półmat.	W celu zwiększenia ochrony drewna rekomenduje się zastosowanie odpowiedniego impregnatu gruntującego.	8–10 m²/l na warstwę dla szlifowanego, gładkiego drewna, 4–8 m²/l na warstwę dla tarcicy.	0,9 l 2,7 l 9 l

	ZEWNĘTRZNE POWIERZCHNIE DREWNIANE						ZEWNĘTRZNE POWIERZCHNIE DREWNIANE					
	Gruntowanie		Malowanie – efekt transparentny				Malowanie – efekt transparentny			Malowanie – efekt kryjący		
	IMPREGNATY GRUNTUJĄCE		LAKIEROBEJCE		IMPREGNATY DEKORACYJNE		OLEJE			FARBA	EMALIE	
												
Dobierz produkt	Tikkurila Valtti Super Guard*	Tikkurila Valtti Wood Guard*	Tikkurila Valtti Plus Complete	Tikkurila Valtti Complete	Tikkurila Valtti Color New	Tikkurila Valtti Plus Color	Tikkurila Valtti Plus Terrace Oil	Tikkurila Valtti Plus Wood Oil	Tikkurila Valtti Wood Oil	Tikkurila Valtti Opaque	Tikkurila Everal Aqua	Dobierz produkt
Kolorystyka	transparentny	transparentny	mieszalnik/ gotowe kolory	mieszalnik	mieszalnik	mieszalnik/ gotowe kolory	gotowe kolory	mieszalnik	mieszalnik	mieszalnik	mieszalnik	
mała architektura ogrodowa typu donice, pergole, kwietniki												mała architektura ogrodowa typu donice, pergole, kwietniki
barierki, balustrady												barierki, balustrady
altany, domki narzędziowe												altany, domki narzędziowe
meble ogrodowe												meble ogrodowe
tarasy, schody, pomosty, mola												tarasy, schody, pomosty, mola
drzwi, okna												drzwi, okna
ploty												ploty
elewacje, okładziny drewniane, deskowanie ścian zewnętrznych												elewacje, okładziny drewniane, deskowanie ścian zewnętrznych
domy z bali drewnianych												domy z bali drewnianych
klejone bale (laminated logs)												klejone bale (laminated logs)

* Nie należy stosować impregnatów gruntujących pod oleje.



Elewacje na lata

TIKKURILA FINNGARD SILICONE PROTECT

Farba silikonowa do elewacji mineralnych, do barwienia

- ✓ Trwała ochrona powierzchni – farba tworzy hydrofobowe powłoki o niskiej wodochłonności
- ✓ Paroprzepuszczalna powłoka umożliwia odprowadzenie wilgoci ze ściany
- ✓ Wysoce odporna na grzyby, pleśń i glony
- ✓ Skraca czas pracy – krótki czas schnięcia, możliwość szybkiego nakładania kolejnych warstw
- ✓ Łatwa w konserwacji



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Do stosowania na zewnętrzne podłoża mineralne, takie jak tradycyjne tynki wapienno-cementowe i cementowe, do renowacji powłok dyspersyjnych i mineralnych (silikatowych). Szczególnie polecana do renowacji tynków silikonowych oraz ścian silnie narażonych na działanie deszczu.	Kolory z wzornika Tikkurila Facade 760 oraz wybrane kolory z NCS i RAL.	Mat.	Tikkurila Finngard Uni Primer.	6–9 m²/L.	0,9 l 2,7 l 9 l

TIKKURILA FINNGARD SILICONE CLEAN

Samooczyszczająca farba do elewacji na bazie żywicy silikonowej, do barwienia

- ✓ Odporna na zabrudzenia z funkcją samooczyszczania – odpycha zabrudzenia z zanieczyszczonego powietrza, nie pozwalając im osiąść na elewacji
- ✓ Superhydrofobowa powłoka – skutecznie chroni przed wilgocią
- ✓ Podwójne zabezpieczenie powierzchni przed grzybami i pleśnią – hydrofobowa nieprzyczepna powłoka i dodatkowe profesjonalne zabezpieczenie chemiczne
- ✓ Paroprzepuszczalna powłoka umożliwia odprowadzenie wilgoci ze ścian
- ✓ Przyspiesza pracę dzięki krótkiemu czasowi schnięcia i możliwości szybkiego nakładania kolejnych warstw



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Do stosowania na tradycyjnych tynkach wapienno-cementowych i cementowych, cienkowarstwowych tynkach mineralno-polimerowych, akrylowych, silikonowych, silikatowych, ich hybrydach, płytach włókno-cementowych oraz podłożach betonowych. Produkt nadaje się do stosowania wewnątrz budynku, w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi (np. garażach, piwnicach, magazynach itp.).	Kolory z wzornika Tikkurila Facade 760 oraz wybrane kolory z NCS i RAL.	Mat.	Tikkurila Finngard Uni Primer.	4–6 m²/L.	2,7 l 9 l

TIKKURILA FINNGARD UNI PRIMER

Wodorozcieńczalna farba gruntująca do elewacji mineralnych, do barwienia

- ✓ Wzmacnia podłoże i poprawia przyczepność farby elewacyjnej
- ✓ Dzięki możliwości podbarwienia ujednolica kolor pomalowanej powierzchni
- ✓ Zmniejsza zużycie farby nawierzchniowej dzięki ograniczeniu i wyrównaniu chłonności podłoża
- ✓ Posiada szerokie spektrum stosowania, na różne podłoża



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Do stosowania na tradycyjnych wyprawach wapienno-cementowych i cementowych, cienkowarstwowych tynkach mineralno-polimerowych i akrylowych oraz podłożach betonowych. Może też służyć do renowacji powłok dyspersyjnych.	Biały (postać handlowa) oraz kolory zbliżone do odcieni farb elewacyjnych marki Tikkurila z wzornika Tikkurila Facade 760.	Mat.	Nie dotyczy.	6–8 m²/L.	2,7 l 9 l

TIKKURILA FINNGARD COLOUR TESTER

Tester koloru farb elewacyjnych Finngard, do barwienia

- ✓ Idealne odwzorowanie koloru w naturalnym otoczeniu
- ✓ Ułatwia wybór/dobranie koloru do innych elementów budynku



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Uniwersalny tester koloru farb fasadowych pozwala sprawdzić, jak dany kolor prezentuje się w naturalnym otoczeniu. Po przeprowadzeniu testu powierzchnię należy pomalować farbą nawierzchniową.	Kolory z wzornika Tikkurila Facade 760 oraz wybrane kolory z NCS i RAL.	Mat.	Tikkurila Finngard Uni Primer.	4–8 m²/L.	0,45 l

TIKKURILA FINNGARD
SILICATE PAINT – farba na zamówienie

Farba silikatowa do elewacji mineralnych

- ✓ Tworzy ekstremalnie trwałe powtoki dzięki zdolności wiązania się z podłożem, zachowuje kolor i właściwości ochronne przez wiele lat
- ✓ Paroprzepuszczalna powtoka umożliwia odprowadzenie wilgoci ze ścian
- ✓ Podnosi bezpieczeństwo – niepalna, klasyfikacja A1 wg PN-EN 13501-1
- ✓ Idealna do malowania „świeżych” tynków mineralnych
- ✓ Wysoce odporna na grzyby, pleśnie i glony



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Do stosowania na tradycyjne tynki wapienno-cementowe i wapienne, cienkowarstwowe tynki silikatowe i mineralno-polimerowe, cegły piaszkowo-wapienne, powierzchnie betonowe oraz do renowacji powłok z farby silikatowej lub wapiennej. Doskonale sprawdzi się w renowacji systemów ociepleń z wełny mineralnej i na słabszych podłożach.	Kolory z wzornika Tikkurila Facade 760 oraz wybrane kolory z NCS i RAL.	Mat.	Tikkurila Finngard Silicate Primer.	3–5 m²/L	2,7 l 9 l

TIKKURILA FINNGARD
ACRYL BETON – farba na zamówienie

Farba akrylowa do betonu

- ✓ Hamuje proces karbonatyzacji (korozji betonu) dzięki wysokiej szczelności dla CO₂ i niskiej wodochłonności
- ✓ Tworzy powłokę o wysokiej odporności chemicznej i na warunki atmosferyczne, możliwość stosowania w środowisku np. przemysłowym, nadmorskim (podwyższona wilgotność powietrza, częste opady deszczu, silny wiatr, ostre słońce)
- ✓ Paroprzepuszczalna – umożliwia odprowadzenie wilgoci ze ściany



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Do stosowania na konstrukcjach betonowych, tradycyjnych wyprawach wapienno-cementowych i cementowych, cienkowarstwowych tynkach mineralno-polimerowych i akrylowych. Szczególnie zalecana do malowania betonu (np. konstrukcje, parkingi) w celu ochrony przed korozją.	Kolory z wzornika Tikkurila Facade 760, Tikkurila Farby Fasadowe i wybrane kolory z NCS i RAL.	Mat.	Tikkurila Finngard Uni Primer.	3–6 m²/L	2,7 l 9 l

TIKKURILA FINNGARD
SILICATE PRIMER

Preparat do gruntowania

- ✓ Zmniejsza chłonność podłoża
- ✓ Wzmacnia podłoża sypkie
- ✓ Zwiększa wydajność farby nawierzchniowej, co przyczynia się do ograniczenia kosztów malowania elewacji



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Do gruntowania powierzchni zewnętrznych, mineralnych. Przeznaczony do stosowania przed aplikacją farby Tikkurila Finngard Silicate Paint.	Transparentny.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	6–8 m²/L	3 l 10 l

TIKKURILA
ALFABLOCK

Preparat do impregnacji

- ✓ Zapobiega blaknięciu, zanieczyszczeniu i wykwitom soli
- ✓ Zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez mróz
- ✓ Wnika głęboko w strukturę podłoża i sprawia, że powierzchnia odpycha wodę



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Do ochrony podłoży mineralnych, takich jak beton, cegła, przed deszczem, brudem, glonami, zanieczyszczeniami i plamami. Aktywnie odbudowuje oryginalny kolor i wygląd.	Transparentny.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	W zależności od chłonności podłoża.	5 l 25 l



Renowacja powierzchni
betonowych

TIKKURILA
PATIO

Bejca do renowacji nawierzchni betonowych

- ✓ Przywraca świeży wygląd starym powierzchniom z kostki lub płyt betonowych
- ✓ Szybki czas schnięcia umożliwia renowację w 1 dzień. Powierzchnia gotowa jest do użytkowania już po 6 godz.
- ✓ Łatwe samodzielne malowanie: wałek, pędzel, natrysk, opryskiwacz ogrodowy itp.
- ✓ Tworzy bezpieczną do użytkowania powierzchnię – wnika w strukturę materiału, dzięki czemu nawierzchnia nie staje się śliska




ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Do przemysłowo barwionej i niebarwionej, betonowej kostki brukowej lub płyt. Nie zaleca się stosowania produktu na nowej kostce lub podłożach niechłonnych, takich jak beton polerowany lub kamień naturalny.	Paleta 11 kolorów z mieszalnika: jasnoszary, szary, ciemnoszary, czarny, brązowy, fioletowy, czerwono-brązowy, czerwony, jasno-brązowy, żółty, zielony.	Niedefiniowany.	W przypadku niebarwionej wcześniej kostki rozcieńczyć do 50% wodą.	4–8 m²/l dla jednej warstwy nakładanej na betonową kostkę lub płyty (w zależności od chłonności podłoża).	0,9 l 2,7 l 9 l




Nowe życie dla dachów

FARBY TIKKURILA MASTER SOLUTION TO DOSKONAŁY SPOSÓB NA REWITALIZACJĘ DACHU, ZWIĘKSZENIE JEGO TRWAŁOŚCI, ODŚWIEŻENIE LUB CAŁKOWITĄ ZMIANĘ KOLORU


- ☑ Jakość produktów potwierdzona odpowiednimi certyfikatami oraz ponad 25-letnim doświadczeniem
- ☑ Dach zmienia swój wygląd, a nowa powłoka zapewnia ochronę przed deszczem, mrozem, śniegiem i słońcem
- ☑ Idealny do pokryć betonowych, bitumicznych i metalowych
- ☑ Zwiększona trwałość zapewnia wieloletnią ochronę dachu
- ☑ Przez ponad 25 lat zaufali nam klienci z wielu krajów o różnych warunkach klimatycznych. Nieustannie rozwijamy nasze produkty, jednocześnie gwarantując ich najwyższą jakość. Wszystkie farby Tikkurila Master Solution są wyjątkowo trwałe, niezawodne i posiadają niezbędne certyfikaty.



Pokrycia betonowe



Pokrycia bitumiczne



Pokrycia metalowe



TIKKURILA RUBBER

Wodorozcieńczalna farba do dachów, szczególnie przydatna do pokrywania starych powierzchni

- ✓ Rozprasza odbicie światła słonecznego i zapewnia bardziej jednolitą powierzchnię
- ✓ Dobra zdolność krycia
- ✓ Doskonała przyczepność
- ✓ Trwałość kolorów i odporność na warunki atmosferyczne



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POLYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Do malowania dachów wykonanych z betonu oraz dachów bitumicznych. Wysoce elastyczna powłoka idealnie nadaje się do renowacji starych powierzchni.	10 gotowych kolorów: czarny, antracytowy, antracytowy ciemny, jasnoszary, szary aluminium, ciemnobrązowy, czerwonoróżowy, ceglasty, ceglasty ciemny, bordowy. Kolory z systemu barwienia: z karty kolorów Tikkurila Facade 760.	Mat.	Nie dotyczy.	5 m ² /l (dla jednej warstwy).	10 l

TIKKURILA ISONIT 20

Wodorozcieńczalna farba do wszystkich rodzajów dachów

- ✓ Dobra zdolność krycia
- ✓ Doskonała przyczepność
- ✓ Solidna, wodoodporna i oddychająca (paroprzepuszczalna) powierzchnia



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POLYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Do malowania dachów betonowych oraz zagruntowanych dachów wykonanych z płyt eternitowych i stalowych.	10 gotowych kolorów: czarny, antracytowy, antracytowy ciemny, jasnoszary, szary aluminium, ciemnobrązowy, czerwonoróżowy, ceglasty, ceglasty ciemny, bordowy. Kolory z systemu barwienia: z karty kolorów Tikkurila Facade 760.	Półmat.	Dachy pokryte płytami włókno-cementowymi należy zagruntować przy użyciu Tikkurila Eternit Primer. Do zagruntowania dachówki betonowej używać rozcieńzonego 20% wodą Tikkurila Isonit 20. Dachy pokryte blachą zagruntować przy użyciu Tikkurila Metal Primer.	Ok. 6,5 m ² /l (dla jednej warstwy).	10 l

TIKKURILA ISOXYDE

Hydrofobowa, wodorozcieńczalna farba grubowarstwowa do stosowania na dachach i elewacjach

- ✓ Bardzo szybkie i dokładne schnięcie
- ✓ Możliwość nałożenia do 400 µm w jednej warstwie
- ✓ Elastyczność
- ✓ Skutecznie zapobiega korozji i rdzy
- ✓ Łatwa do zastosowania
- ✓ Dobra zdolność krycia
- ✓ Odporna na warunki atmosferyczne



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Może być stosowana na powierzchniach wykonanych z metalu, aluminium, ocynkowanych, płyt zabezpieczonych plastizolem, poliestrem oraz żywicą alkidową. Tikkurila Isoxyde może być również stosowana jako podkład, który następnie należy pokryć np. Tikkurila Isonit 20.	Biały, czarny, antracytowy, antracytowy ciemny, jasnoszary, ciemnobrązowy, ceglasty, bordowy.	Mat.	Nie dotyczy.	5 m²/l (dla jednej warstwy).	10 l

TIKKURILA ISONIT NON REFLECTIVE

Wodorozcieńczalna, matowa farba do dachów

- ✓ Doskonała odporność chemiczna, odporność na warunki atmosferyczne, trwałość i elastyczność, odporność na wahania temperatury
- ✓ Wodorozcieńczalna, grubopowłokowa, jednoskładnikowa farba
- ✓ Krótki czas schnięcia
- ✓ Produkt łatwy w aplikacji



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Może być stosowana na dachy uszkodzone, powyginane, np. po gradobiciu.	Czarny, antracytowy ciemny.	Mat.	Nie dotyczy.	6 m²/l (dla jednej warstwy).	10 l

TIKKURILA METAL PRIMER WB

Wodorozcieńczalna, antykorozyjna farba podkładowa

- ✓ Zapewnia dobrą przyczepność
- ✓ Zawiera pigmenty antykorozyjne, co stanowi skuteczną barierę przeciw rozprzestrzenianiu się rdzy



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Blachy stalowe oraz stalowe powlekane powłokami organicznymi (takimi jak poliestr, plastizol). Produkt ten może być stosowany jako warstwa podkładowa na stal użytkowaną wewnątrz i na zewnątrz.	Szary.	Mat.	Nie dotyczy.	Ok. 8 m²/l dla jednej warstwy.	10 l

TIKKURILA ETERNIT PRIMER

Specjalistyczny podkład do pokryć dachowych z płyt włóknisto-cementowych

- ✓ Okrywa i wiąże włókna
- ✓ Wypełnia mikroskopijne otwory w malowanej powierzchni
- ✓ Poprawia właściwości pokryć włóknisto-cementowych, tworząc system do renowacji dachu



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Pokrycia dachowe z płyt włóknisto-cementowych (w tym azbestowych). Zalecany do stosowania na starych i nowych dachach oraz okładzinach elewacyjnych.	Czarny, czerwonobrzowy, antracytowy ciemny.	Mat.	Nie dotyczy.	6 m²/l dla jednej warstwy.	10 l

TIKKURILA RUSTCONVERTER

Zabezpieczenie dachów i powierzchni elewacyjnych przed rdzą

- ✓ Reaguje chemicznie z rdzą
- ✓ Zwiększa odporność powierzchni na wilgoć
- ✓ Tworzy odporną powłokę osłaniającą
- ✓ Zapewnia dobrą przyczepność powłoki i zapobiega rozprzestrzenianiu się rdzy



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Może być stosowany na pordzewiatych powierzchniach wykonanych z żelaza lub stopów żelaza. Tikkurila RustConverter należy nakładać wyłącznie na pordzewiałe powierzchnie, które następnie trzeba pomalować.	Kolor w opakowaniu: ciemny szary, w kontakcie z rdzą: czarny.	Półmat.	Nie dotyczy.	5 m²/l (dla jednej warstwy).	5 l

TIKKURILA HYDROBLOCK WB

Preparat do impregnacji powierzchni mineralnych

- ✓ Przepuszcza parę wodną – wysoki efekt skraplania
- ✓ Wodoodporny
- ✓ Zapobiega przenikaniu kapilarnemu deszczu i wody w konstrukcji
- ✓ Umożliwia przenikanie pary wodnej wewnątrz konstrukcji
- ✓ Ogranicza wytrącanie się soli na powierzchni
- ✓ Reaguje chemicznie z powierzchniami mineralnymi
- ✓ Hamuje wzrost glonów i powstawanie zielonych nalotów
- ✓ Zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez mróz



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Głęboko penetrujący preparat do impregnacji powierzchni mineralnych, takich jak: beton, cegła, tynk. Chroni przed deszczem, brudem, glonami i aktywnie odbudowuje oryginalny kolor i wygląd. Produkt jest oparty na najnowszej nanotechnologii.	Bezbarwny.	Neutralny.	Nie dotyczy.	3–5 m²/l.	5 l 25 l



TIKKURILA CLIMATECOOLER CATALYST FLEX

Wodorozcieńczalna, samooczyszczająca, elastyczna farba akrylowa z efektem fotokatalitycznym, mająca zdolność odbijania promieniowania ciepłego

- ✓ Odbija do 80% promieniowania ciepłego
- ✓ Dzięki zawartości specjalnych pigmentów rozkłada szkodliwe związki tlenków azotu w nieszkodliwe związki NO3⁻ (sole)



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Pokrycia dachowe bitumiczne, z płyt włóknisto-cementowych, dachówki betonowej oraz pokrycia stalowe po zagruntowaniu.	Biały.	Mat.	Tikkurila ClimateCooler Uni Primer na dachówki betonowe, płyty włóknisto-cementowe oraz zagruntowane dachy blaszane. Tikkurila ClimateCooler Flex Primer na podłoża bitumiczne lub płyty włóknisto-cementowe.	3–4 m²/L	20 l

TIKKURILA CLIMATECOOLER FLEX TOPCOAT

Wodorozcieńczalna, nawierzchniowa farba akrylowa odbijająca promieniowanie ciepłe

- ✓ Wraz z produktem Tikkurila ClimateCooler Flex Primer – odbija do 80% promieniowania ciepłego



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Pokrycia dachowe bitumiczne i z płyt włóknisto-cementowych. Uwaga! Produkt nie może być stosowany na dachach płaskich, na których występują zastoiska wody.	Czarny, szary jasny, brązowy ciemny, ceglasty, biały i antracytowy ciemny.	Mat.	Tikkurila ClimateCooler Uni Primer na dachówki betonowe, płyty włóknisto-cementowe oraz zagruntowane dachy blaszane. Tikkurila ClimateCooler Flex Primer na podłoża bitumiczne lub płyty włóknisto-cementowe.	4–6 m²/L	20 l

TIKKURILA CLIMATECOOLER UNI TOPCOAT

Wodorozcieńczalna, nawierzchniowa farba akrylowa odbijająca promieniowanie ciepłe

- ✓ Wraz z produktem Tikkurila ClimateCooler Uni Primer – odbija do 80% promieniowania ciepłego



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Dachówki betonowe, płyty włóknisto-cementowe i pokrycia dachowe ze stali.	Biały.	Mat.	Tikkurila ClimateCooler Uni Primer.	3–5 m²/L	20 l

TIKKURILA CLIMATECOOLER UNI PRIMER

Wodorozcieńczalna, gruntująca farba akrylowa, tworząca wraz z farbami nawierzchniowymi powłokę odbijającą promieniowanie ciepłe

- ✓ Wraz z produktem Tikkurila ClimateCooler Flex Topcoat – odbija do 80% promieniowania ciepłego



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Dachówki betonowe, płyty włóknisto-cementowe i pokrycia stalowe po zagruntowaniu.	Biały.	Mat.	Nie dotyczy.	3–5 m²/L	20 l

TIKKURILA CLIMATECOOLER FLEX PRIMER

Wodorozcieńczalna, elastyczna, gruntująca farba akrylowa, tworząca wraz z farbami nawierzchniowymi powłokę odbijającą promieniowanie ciepłe

- ✓ Wraz z produktem Tikkurila ClimateCooler Flex Topcoat – odbija do 80% promieniowania ciepłego



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Pokrycia dachowe bitumiczne i z płyt włóknisto-cementowych. Uwaga! Produkt nie może być stosowany na dachach płaskich, na których występują zastoiska wody.	Biały.	Mat.	Nie dotyczy.	4–6 m²/L	20 l

TIKKURILA GRAFOTHERM

Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba tworząca powłoki chroniące przed kondensacją wilgoci. Przeznaczona do natrysku hydrodynamicznego

- ✓ Doskonałe właściwości wchłaniania i odparowywania wilgoci
- ✓ Zapobiega kondensacji i skraplaniu wody oraz zapewnia częściową izolację termiczną (λ=0,085 W/mK)
- ✓ Przy zastosowaniu grubszej warstwy tłumi fale akustyczne i wibracje
- ✓ Tworzy bardzo elastyczną i mocną powłokę
- ✓ Farba niepalna, klasa A2-s1d0
- ✓ Wchłanianie wody: ok. 520 g/m² wody, dla powłoki utworzonej z 1000 g/m² na mokro
- ✓ Produkt posiada certyfikat MED (Marine Equipment Directive) nr MED-B-8648 i jest dopuszczony do malowania powierzchni wewnątrz jednostek pływających



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Zalecana do stosowania na stalowe blachy dachowe, konstrukcje stalowe i inne powierzchnie metalowe (np. wiaty, kontenery itp.). Rekomendowana do stosowania w przemyśle stoczniowym. Produkt jest zalecany do malowania miejsc, w których występuje problem kondensacji i skraplania wody.	Biały i szary.	Mat.	Tikkurila Temacoat RM 40, Tikkurila Temacoat Primer lub Tikkurila Temacoat GPL-S Primer, lub bezpośrednio na powierzchnię ocynkowaną.	1,1–1,8 m²/L Wydajność praktyczna uzależniona jest od warunków i techniki nakładania oraz od kształtu i chropowatości powierzchni malowanej.	18 l 100 l

TIKKURILA MAALIPESU

Alkaliczny detergent do oczyszczania i przygotowywania powierzchni

- ✓ Usuwa brud, tłuszcze, oleje, woski itp.
- ✓ Matuje wcześniej malowane podłoża
- ✓ Nierozcieńczony preparat zalecany do czyszczenia znacznie zanieczyszczonych powierzchni



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Ściany, podłogi, meble, drzwi, płyty budowlane itp. Nierozcieńczony preparat jest szczególnie zalecany do czyszczenia bardzo brudnych powierzchni, gdzie wymagana jest duża siła rozpuszczająca, bez ubocznych skutków stosowania agresywnych rozpuszczalników. Powierzchnie matowe mogą być poddawane działaniu preparatu rozcieńczonego wodą w stosunku 1:10 lub 1:5. Produkt nie jest polecany do metalowych pokryć dachowych.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	1 l

BIOWASH CLEANER

Preparat do usuwania glonów i grzybów z elewacji i dachów

- ✓ Do stosowania na różnych rodzajach pokryć dachowych
- ✓ Zwalcza glony i grzyby, zatrzymuje ich ponowny rozwój
- ✓ Bezpieczny dla roślin ogrodowych



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Do stosowania na elewacjach i różnych rodzajach pokryć dachowych, m.in. z dachówki betonowej i ceramicznej, gontu bitumicznego, papy i pokryć dachowych z metalu.	Transparentny.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Ok. 6,5 m²/kg, w zależności od stopnia zanieczyszczenia.	5 kg

TIKKURILA SUPRABILIT

Preparat do gruntowania i wzmacniania podłoża, koncentrat

- ✓ Zawiera specjalną dyspersję przeznaczoną do przygotowania chłonnych podłoży przed malowaniem
- ✓ Wzmacnia podłoża
- ✓ Zmniejsza chłonność podłoża
- ✓ Zwiększa przyczepność farb dekoracyjnych



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Gładzie szpachlowe, płyty kartonowo-gipsowe, tynki gipsowe, cementowo-wapienne, podłoża betonowe.	Bezbarwny.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	18 m²/l – dotyczy produktu rozcieńczonego 1:1.	1 l 5 l

TIKKURILA PANSSARIPESU

Preparat do czyszczenia zewnętrznych powierzchni dachowych

- ✓ Bardzo dobre właściwości zmywające i odtłuszczające powierzchnie metalowe, a w szczególności ocynkowane



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Zewnętrzne powierzchnie dachowe z blachy oraz metalowych okładzin. Szczególnie zalecany do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni ocynkowanych, przeznaczonych do malowania.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	5 l

TIKKURILA MAKOR-TIX THINNER

Rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i akrylowych oraz do produktów chlorokauczkowych marki Tikkurila



ZASTOSOWANIE:	KOLORYSTYKA:	STOPIEŃ POŁYSKU:	FARBA PODKŁADOWA:	WYDAJNOŚĆ:	OPAKOWANIE:
Rozcieńczanie gruntoemalii na podłoża metalowe Tikkurila Makor-Tix oraz innych wyrobów, których instrukcja stosowania dopuszcza jego użycie.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	Nie dotyczy.	0,5 l 5 l 10 l



Infolinia: 801 88 99 65, +48 22 310 95 55
www.tikkurila.pl