



Farba z jonami srebra zapobiegająca rozwojowi bakterii i wirusów/do barwienia

**Tikkurila Argentum Plus 20 wykazuje wysokie właściwości inaktywujące wirusy** przeciwko koronawirusowi bydła.

Oznacza to, że farba do ścian Tikkurila Argentum Plus 20 przyspiesza inaktywację wirusów typu koronowego, które miały kontakt z pomalowaną powierzchnią.

Testy zostały przeprowadzone przez zewnętrzne laboratorium\*.

\* Produkty zostały przetestowane pod kątem wysokiej aktywności inaktywującej wirusy przeciwko koronawirusowi bydła (S379 Riems) przy użyciu ilościowego testu nośnikowego zgodnie z ISO 21702: 201. Test został przeprowadzony przez laboratorium Eurofins (data raportu z testu: 3 luty 2022).

Nazwa	Wielkość opakowania	Kod produktu	EAN
Argentum Plus 20 A	2,7L	710014808	6408070141441
Argentum Plus 20 A	9L	710014809	6408070141458

Tikkurila Argentum Plus 20 to farba z jonami srebra zapobiegająca rozwojowi bakterii, wykazująca wysokie właściwości inaktywujące wirusy\*/ do barwienia.

- ✓ Ochrona powłoki przed rozwojem bakterii dzięki zawartości aktywnych jonów srebra zapobiegających procesom namnażania bakterii
- ✓ Ochrona przed rozwojem grzybów dzięki zawartości substancji grzybobójczej
- ✓ Doskonała odporność pomalowanej powłoki, m.in. na środki dezynfekujące stosowane w szpitalach
- ✓ Najwyższa odporność na szorowanie na mokro wg SFS-EN 13300 Klasa I, ISO 11998
- ✓ Bardzo niski poziom emisji LZO – max 1 g/l

**Zastosowanie:** Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania ścian i sufitów wymagających utrzymania wysokiego poziomu higieny wewnątrz pomieszczeń:

– użyteczności publicznej, w tym w obiektach: służby zdrowia (szpitale, laboratoria, przychodnie, gabinety, sale operacyjne, zabiegowe, stacje dializ itp.), szkolno-wychowawczych (szkoły, przedszkola itp.), w zakładach usługowych i produkcyjnych, także w branży spożywczej z wykluczeniem bezpośredniego kontaktu z żywnością,  
– mieszkalnych,  
– biurowych.

**Kolorystyka:** Barwienie na jasne kolory zgodnie z kartą kolorów Tikkurila Symphony.

**Stopień połysku:** Półmat.

**Farba podkładowa:** Tikkurila Optiva Primer.

**Wydajność:** Do 14 m<sup>2</sup>/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkim podłożu, np. płyta gipsowo-kartonowa, przy nakładaniu wałkiem o długości włosia 11 mm, np. typu ANZA Elon. Wydajność uzależniona jest od chłonności i tekstury podłoża, metody aplikacji, użytego narzędzia malarskiego oraz koloru.

**Opakowanie:** 2,7L i 9L