



TIKKURILA

TIKKURILA EVERAL THINNER 1050

OPIS

Tikkurila Everal Thinner 1050 przeznaczony jest do rozcieńczania farb i lakierów na bazie żywic alkidowych. Wyrób nadaje się również do czyszczenia narzędzi malarskich i do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem wyrobami alkidowymi.

ZASTOSOWANIE

Rozcieńczanie farb i lakierów do uzyskania odpowiedniej lepkości, ułatwiającej aplikację za pomocą wałka lub pędzla. Czyszczenie podłoża przed malowaniem na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

TIKKURILA EVERAL THINNER 1050

DANE TECHNICZNE

Opakowania	1 l
Gęstość (kg/l)	0,8
LZO	Produkt nie podlega rozporządzeniu w sprawie ograniczenia emisji LZO w niektórych farbach i lakierach.
Warunki przechowywania	Produkt jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID), klasa 3 UN 1268. Butelki o pojemności 1 litra z uwagi na pakowanie w opakowanie kombinowane (karton) są wyłączone z przepisów ADR.
Atest higieniczny	TAK

TIKKURILA EVERAL THINNER 1050

INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikacji

Temperatura powietrza i podłoża przeznaczonego do czyszczenia powinna być większa niż +5°C, wilgotność względna powietrza maks. 80%. Czyszczenie podłoża o wyższej temperaturze (powyżej +40°C) spowoduje, że Tikkurila Everal Thinner 1050 zbyt szybko będzie odparowywał – należy unikać wdychania oparów.

Rozcieńczalnik należy wprowadzać do wyrobu małymi porcjami, stale mieszając. Ilość rozcieńczalnika przeznaczonego do rozcieńczenia będzie zależeć od lepkości wyrobu i sposobu aplikacji: zgodnie z zaleceniami dla danego produktu; najczęściej zaleca się dodanie maks. 5% rozcieńczalnika.

OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓW

Puste opakowania jak i opakowania zawierające pozostałości farb przekazać do punktu zajmującego się zbieraniem tego rodzaju odpadów. Szczegółową informację na temat możliwości zbierania odpadów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Wskazówki BHP i PPOŻ

Zawiera: węglowodory, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykliczne, < 2 % węglowodorów aromatycznych. **Niebezpieczeństwo.** Łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.



GHS02



GHS08



GHS07

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.