

TIKKURILA

TIKKURILA HELMI FURNITURE OIL

NATURALNY OLEJ DO DREWNIANYCH BLATÓW I MEBLI

OPIS	Naturalny olej do drewnianych mebli i blatów.
ZASTOSOWANIE	Stoły, blaty, półki, deski do użytku wewnętrznego.
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU	Ochrona i pielęgnacja powierzchni drewnianych, takich jak: stoły i blaty, powierzchnie mebli oraz drewniane zabawki przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń.

SUITABLE FOR TOYS
EN 71-3

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

TIKKURILA HELMI FURNITURE OIL

DANE TECHNICZNE	
Wydajność	Około. 40 ml/m² na aplikację, co odpowiada wydajności ok. 25 m²/l w zależności od chłonności podłoża.
Opakowania	Butelka metalowa z zakrętką.
Rozcieńczalnik	Bez rozpuszczalników (< 1%).
Metody aplikacji	Pędzel, niestrzępiąca się szmatka.
Czas schnięcia	Czas schnięcia w temperaturze 20°C i przy wilgotności względnej 50% wynosi 10-12 godzin, w zależności od ilości nałożonego oleju. Produkt tworzy lekko sprężystą powłokę po ok. 48 godzinach. Olejowana powierzchnia osiągnie swoje ostateczne właściwości po ok. 2 tygodniach. Produkt wymaga wystarczającej ilości tlenu atmosferycznego do wyschnięcia. Wymagana dobra wentylacja. Niska temperatura, wysoka wilgotność względna i niewielka cyrkulacja powietrza mogą prowadzić do opóźnień w osuszeniu powłoki oraz problemów, takich jak nieprzyjemne zapachy i defekty na powierzchni.
LZO	Kat. A/e. Dopuszczalna zawartość LZO od 2010 r. – 400 g/l. Produkt zawiera maks. 10 g/l LZO.

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

TIKKURILA HELMI FURNITURE OIL

INSTRUKCJA APLIKACJI

Warunki aplikacji
Powierzchnia drewniana musi być sucha i wolna od brudu, wosku lub tłuszczu. Temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić co najmniej +10ºC, a wilgotność względna powietrza 30–80%.

Przygotowanie powierzchni
Surowe powierzchnie drewniane:
Oczyścić powierzchnię drewna z brudu i kurzu. Lekko zwilżyć powierzchnię wodą, pozostawić do wyschnięcia i zeszlifować luźne włókna drzewna. Usunąć pył szlifierski.
Powierzchnie drewniane uprzednio olejowane:
Ostrożnie usunąć pył szlifierski odkurzaczem i przetrzeć powierzchnię wilgotną, niestrzępiącą się i czystą szmatką. Jeżeli powierzchnia jest w bardzo złym stanie, należy całkowicie usunąć pozostałości poprzedniego oleju poprzez zeszlifowanie (przy użyciu polerki). Przed nałożeniem oleju należy sprawdzić właściwości produktu testując aplikację na niewielkiej powierzchni.

Nakładać cienką warstwę produktu pędzlem lub niestrzępiącą się ściereczką. Nadmiar produktu usunąć po ok. 20 minut. Wypolerować maszyną do polerowania lub niestrzępiącą się ściereczką. Na nieruchomej powierzchni nie może być warstwy oleju. W razie potrzeby drugą warstwę można nałożyć najwcześniej po 12 godzinach.
Aby zachować dobrą jakość wykończonych powierzchni drewnianych, mebli, wytrzymałych blatów kuchennych czy zabawek należy regularnie je olejować.

Uwaga
Wykonać próbną aplikację na małej powierzchni wcześniej olejowanej powierzchni, aby upewnić się, że ponowne malowanie jest możliwe. Na efekt kolorystyczny duży wpływ ma rodzaj drewna. Zalecamy przetestowanie powłoki przed użyciem. Późniejsze reklamacje nie będą uwzględniane.

Czyszczenie narzędzi
Narzędzia należy czyścić wodą lub odpowiednim środkiem czyszczącym.

OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓW
Nie wprowadzać do kanaliazacji, zbiorników wodnych lub gleby. Pozostałości produktu należyprzekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie nazbieranie tego typu odpadów. . Puste opakowania należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.