



TIKKURILA

## TIKKURILA SUPI SAUNAPESU

ŚRODEK CZYSZCZĄCY DO SAUN

### OPIS

Kwaśny środek czyszczący, który wybiela i zapobiega odkładaniu się kamienia.

### ZASTOSOWANIE

Sauny i inne pomieszczenia o dużej wilgotności.

### WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Łagodny i odporny na korozję. Należy jednak zachować ostrożność podczas czyszczenia fug skoncentrowanym lub silnym roztworem. Nie stosować razem z produktami zawierającymi chlor.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

## TIKKURILA SUPI SAUNAPESU

### DANE TECHNICZNE

<b>Opakowania</b>	1 l
<b>Rozcieńczalnik</b>	Woda.
<b>Metody aplikacji</b>	Pędzel lub gąbka.
<b>Gęstość (kg/l)</b>	1.03 kg/l, ISO 2811
<b>Warunki przechowywania</b>	Chronić przez mrozem.
<b>Atest higieniczny</b>	TAK

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

# TIKKURILA SUPI SAUNAPESU

## INSTRUKCJA APLIKACJI

### Warunki aplikacji

Temperatura powietrza powinna wynosić min. +5°C, wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

### Mieszanie składników

W zależności od stopnia zanieczyszczenia sauny, dodać 0,1 - 0,2 litra Tikkurila Supi Saunapesu do 5 litrów wody. Wartość pH gotowego do użycia roztworu: ok. 2.

### Aplikacja

W zależności od stopnia zanieczyszczenia sauny, dodać 0,1 - 0,2 litra Tikkurila Supi Saunapesu do 5 litrów wody.

**ROZPUSZCZANIE WAPNIA:** Użyć 10-15% roztworu. Nierozcieńczony Tikkurila Supi Saunapesu można użyć w przypadkach trwałego odkładania się kamienia i brudu.

**WYBIELANIE ŁAWEK W SAUNACH:** Wymieszać Tikkurila Supi Saunapesu z wodą w stosunku 1:1. Następnie odczekać 15 minut.

Uwaga! Po zastosowaniu preparatu należy zawsze spłukać powierzchnię czystą wodą.

### Uwaga

Uwaga! Po zastosowaniu preparatu należy zawsze spłukać powierzchnię czystą wodą.

### Czyszczenie narzędzi

Narzędzia czyścić wodą. Narzędzia należy czyścić wodą.

## OCHRONA ŚRODOWISKA ORAZ USUWANIE ODPADÓW

Puste opakowania należy oddać do odzysku lub usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie dopuścić do przedostania się roztworu do kanalizacji, wód lub gleby. // Nie wylewać nierozcieńczonego roztworu do kanalizacji, systemów wodnych i gleby. Pozostałości produktu należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.// Pozostałości produktu należy przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie na zbieranie tego typu odpadów.

## Wskazówki BHP i PPOŻ

**Zawiera:** kwas fosforowy, chlorek alkilo (C12-16) dimetylobenzyloamoniowy. **Niebezpieczeństwo.** Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Unikać wdychania pary. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną oraz ochronę oczu/twarzy. W przypadku nieodpowiedniej wentylacji stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypluć usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.



GHS05

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.