



Temafloor Fluat

- OPIS** Krystaliczny, rozpuszczalny w wodzie, fluorokrzemianowy środek wiążący do podłóg betonowych.
- CECHY PRODUKTU I ZALECANE ZASTOSOWANIE**
- Służy do impregnacji i utwardzania nieobrabianych, zarówno używanych jak i nowych podłóg betonowych. Wiąże kurz
 - Wchodzi w reakcję z węglanem wapnia zawartym w powłoce betonowej, nie tworząc przy tym żadnego filmu. Może być pokrywany powłokami TEMAFLOOR
 - Zalecany do stosowania w magazynach, na krytych parkingach wielopoziomowych

DANE TECHNICZNE

Wydajność praktyczna

Opakowanie 25kg / Powierzchnia podłogi 150 m ²	
1-sza obróbka	2-ga obróbka
Temafloor Fluat 9 kg + woda 65 ltr	Temafloor Fluat 16 kg + woda 65 ltr

Wydajność zależy od porowatości powierzchni.

LZO Wyrób nie zawiera Lotnych Związków Organicznych.

Opakowania 25 KG

Temafloor Fluat

INSTRUKCJA APLIKACJI

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia musi być sucha i sezonowana przez co najmniej 2 tygodnie. Usunąć mleczko cementowe poprzez śrutowanie lub szlifowanie. Stare podłoża betonowe powinny być oczyszczone i przeszlifowane.

Aplikacja

Wylać roztwór na oczyszczonej powierzchni, następnie rozprowadzić pędzlem lub raklą, tak, aby cała powierzchnia została pokryta. Należy pozostawić roztwór na powierzchni przynajmniej 3 godz., a następnie powierzchnia powinna zostać wyszczotkowana. Po zakończeniu procesu powierzchnię spłukać dużą ilością wody. Następnie pozostawić do wyschnięcia na co najmniej jeden dzień przed kolejną obróbką.

Powtórzyć w/w proces.

Powierzchnię spłukać dużą ilością wody i wyszczotkować. Jeżeli powierzchnia nie została dobrze spłukana i wyszczotkowana pozostanie pylista warstwa nieprzereagowanych składników.

Podłoga może być używana natychmiast po wyschnięciu powierzchni.

BEZPIECZEŃSTWO

Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie.

Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego i przemysłowego.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Produkt jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego i powinien być wykorzystywany wyłącznie przez profesjonalistów, którzy mają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w zakresie prawidłowego stosowania produktu. Powyższe informacje należy traktować jedynie informacyjnie. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest używany ani za cele, do których produkt jest używany. Wykorzystanie produktu do celów innych niż zalecane w tym dokumencie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta co do zasadności takiego zastosowania produktu, odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.