

Temamatt Matting Paste

OPIS Pasta matująca.

**CECHY PRODUKTU I
ZALECANE
ZASTOSOWANIE**

- Służy do matowienia połysku dla farb Temalac FD 80, Temalac ML 90, Duasolid 50, Temadur 90, Diccoplast 30, Diccoplast 80 i Dicco Flex 30

DANE TECHNICZNE

Masa właściwa 1,0 kg/l

Instrukcja użycia

Po dodaniu Temamatt Matting Paste farbę dokładnie wymieszać używając wiertarki z mieszadłem lub automatycznego miksera, tak by pasta była dobrze wymieszana z farbą.

Wartości podane w poniższej tabeli są jedynie danymi orientacyjnymi. Mogą więc wystąpić od nich niewielkie odchylenia. Grubość warstwy, warunki schnięcia oraz metody aplikacji mogą również mieć wpływ na połysk.

UWAGA! Temamatt Matting Paste może powodować obniżenie lepkości niektórych produktów.

Efekt matowienia

Produkty do metalu

Produkt	Ilość w litrach	Temamatt Matting Paste Ilość w litrach	Połysk wg Gardnera 60°
Duasolid 50 biały	6	0.5	50
		1	35
		2	20
Temadur 90 biały	7.5	1	85
		2	55
Temalac FD 80 biały	9	0.5	60
		1	35
		2	15
Temalac ML 90 biały	9	0.5	70
		1	45
		2	20

Produkty do drewna

Produkt	Kod	Stopień połysku w zależności od ilości Temamatt wagowo		
		2.5%	5.0%	7.5%
Diccoplast 30, TAL	754 7221	20	15	10
Diccoplast 80, TAL	634 7221	65	50	40
Dicco Flex 30, TAL	752 7221	20	15	10

Ilość Temamatt jest obliczona w stosunku do ilości farby bez kwasu i rozcieńczalnika. Dodawać Temamatt intensywnie mieszając. Kwas i rozcieńczalnik należy dodać po Temamatt.



Temamatt Matting Paste

INSTRUKCJA APLIKACJI

LZO Zawartość Lotnych Związków Organicznych wynosi 760 g/litr.

BEZPIECZEŃSTWO Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu. Karta charakterystyki dostępna jest na żądanie.

Produkt przeznaczony do użytku przemysłowego.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.

Produkt jest przeznaczony tylko do użytku profesjonalnego i powinien być wykorzystywany wyłącznie przez profesjonalistów, którzy mają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w zakresie prawidłowego stosowania produktu. Powyższe informacje należy traktować jedynie informacyjnie. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za warunki, w których produkt jest używany ani za cele, do których produkt jest używany. Wykorzystanie produktu do celów innych niż zalecane w tym dokumencie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody producenta co do zasadności takiego zastosowania produktu, odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.